GDW-225高低温湿热试验箱

产品名称	GDW-225高低温湿热试验箱
公司名称	济南昌河机械有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	济南工业园区
联系电话	0531-86594512 15267895635

产品详情

产品分类Products温湿度试验箱

高低温试验箱高低温交变试验箱高低温湿热试验箱高低温交变湿热试验箱恒温恒湿试验箱高低温低气压试验箱耐腐蚀试验箱

盐雾腐蚀试验箱二氧化硫腐蚀试验箱IP防护等级试验箱

砂尘试验箱摆杆淋雨装置淋雨试验箱IPX5、X6喷水防护试验装置光照、臭氧老化试验箱

紫外线老化试验箱氙灯老化试验箱光伏组件紫外试验箱臭氧老化试验箱步入式老化试验室

步入式高温老化试验室步入式高低温老化试验室干燥箱

真空干燥箱恒温鼓风干燥箱高温精密干燥箱恒温恒湿测试仪在环试行业潜力巨大公司的立足点及经营理念紫外线试验机的作用及应用范围公司未来几年的发展方向迎接十八大召开 加强企业安全管理博微公司与华中科技大学合作成功公司动态NewsGDW-225高低温交变湿热试验箱联系我们Contact us 地址：杭州西湖经济开发区振中路西

1 高低温系列产品主要是针对于电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料按照国家标准要求或用户自定要求在高温、低温变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验及对产品在低温、高温变化条件下，对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用.

2.作为品管工程的可靠性测试设备用于测试电工、电子及其它非易燃易爆物品的高低温性能的试验。如汽车配件电器产品;塑料、晶体、光伏组件、电池、计算机、手机等产品的耐高温、耐低温试验。

3适用于各类电子、电工、电器、塑料等原材料和器件研发时进行的耐寒、耐热、耐干性的考验。作为研发产品的耐气候的依据。

产品特点：

1、高低温箱整体式结构，符合国际审美观的标准化箱体，外形美观大方;门锁装置采用杠杆动力开启机构，经久耐用，维护方便;科学的空气动力学风道结构，可大大提高设备的温度均匀性。

2、高低温箱的中空镀膜电加热玻璃，低温不凝露;便于观察试品的试验情况。

3、高低温箱是采用进口温控仪表，数字显示，操作简单、直观，可靠性高。高低温试验箱采用中文彩色液晶触摸式人机界面+高性能可编程控制器，配以我公司试验箱专用软件，具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。

4、高低温箱制冷压缩机及关键配件均进口国际名牌，运行长久可靠;环保冷媒制冷，符合要求。

5、多种选配件：RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统(含打印机、通讯软件、电脑及相关连接件)。

主要技术参数：

型号GDW-225

工作室尺寸500×600×750

温度范围A系列： -20°C～+150°C B系列： -40°C～+150°C C系列： -60°C～+150°C D系列：--75°C～+150°C

温度波动度≤±0.5°C

温度偏差≤±2°C

升温时间A～D系列均≤60min

降温时间A系列：+20°C ～-20°C45min以内 B系列：+20°C ～-40°C60min以内 D系列：+20°C ～-70°C80min以内

控制器中英文菜单，进口真彩触摸屏，程序/定值运行120组×120段程序容量。TH—M系列中文菜单，国产真彩触摸屏,程序/定值TH—L系列：国产优质仪表按键操作。定值运行。

冷冻系统单段式，活塞式法国进口压缩机及环保制冷剂(R404A)复段式活塞式法国进口压缩机及环保制冷剂(R404A/R23)

内胆材料不锈钢板SUS304

外部材料钢板静电喷涂处理或不锈钢板SUS304

保温材料硬质聚氨酯发泡+超细玻璃纤维

标准配置隔热玻璃观察窗1个，引线孔￠50mm一个，样品架2套，照明灯1支,电源线3m

满足标准GB/T2423;GB10586-89;IEC68-2-3-Ca;GB10589-89;GJB150等标准有关环境试验设备的部分条款

边缘产品高低温试验箱www.hzbow.com/，高温老化试验箱，低温试验箱，高温高湿试验箱，快速温度变

化试验箱，高低温低气压试验箱