

外表平整聚四氟乙烯垫，机械密封用四氟垫，玻璃纤维密封垫

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 外表平整聚四氟乙烯垫，机械密封用四氟垫，玻璃纤维密封垫 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

产品详情

| 项目 | 单位 | 指标 |
|------|-------------------|----------|
| 密度 | g/cm ³ | 2.1-2.3 |
| 弯曲强度 | Mpa | 11-14 |
| 拉伸强度 | MPa | 21-28 |
| 摩擦系数 | / | 0.04 |
| 吸水率 | % | <0.03 |
| 介电强度 | KV/mm | 10 |
| 使用温度 | | -180~260 |
| 熔融温度 | | |

[弹性四氟垫片](#)

膨体是采用独特的加工工艺制造而成的一种密封材料。具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。

mifso-629弹性四氟垫片适用介质 除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。