

# 气动JBS-1.5QZ冲孔机

产品名称	气动JBS-1.5QZ冲孔机
公司名称	乐清市民祥电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市翁垟工业区
联系电话	086-057762800906 13505875002

## 产品详情

产品介绍 1、以压缩空气为动力源，操作简单。 2、没有油压系统待机时所产生之噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。 3、可根据产品或模具的大小调整闭合高度。气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。

4、安全设计，操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。

5、操作时如需快速下降，可选配快速排气阀。 二、功能

下料、切断、冲孔、弯曲、浅拉伸、成型、收口、翻边、铆接、压印等。 产品属性机床重量：80KG

外形：25\*320\*650MM 压力1.5吨使用方法1.接通电源，控制器出厂时已经调节时间，段数1时间为下压延时时间其他段数时间和为回复时间 2.如需设置控制时间按“编辑”键2.5秒以上，听到“嘀”的声音后，段数1在闪烁，利用“ (+)”或“ (-)”键调节下压延时时间，继续按动“编辑”键，分别（设置2,3,4）段数，如其他段数未编辑完，段数仍在闪烁，此时按动操纵开关机器不工作，直至返回段1，此时按动操纵开关机器可以工作。按动“功能选择”键，手动、半自动、全自动或调试的指示灯会依次亮起即代表机器的工作状态。选择手动时可以回复时间设为0，按动操纵开关工作一次，选择半自动或全自动时必须要有回复时间，否则气缸下压不会回复，选择半自动工作时，按操纵开关机器全自动工作，松开开关机器停止工作，全自动工作时按动操纵开关机器全自动工作，按“急停”键机器停止工作，调试时不受影响，按动操纵开关机器下压，松开按动操纵开关冲头回位。 3.在全自动工作时按下“急停”键机器停止工作。长按“计数清零”键2.5秒以上，计数器将清零。工作结束时长按电源键2.5秒以上关闭电源，断开电源。 安装、维护在平时的生产操作中，直接的操作员会在第一时间了解到机器的故障，然后向相关的维修工人反映情况。于是把生产操作人员加入到维修行业，是新一次的选择。要实现操作员与技术维修人员的密切合作，对于提高车间的生产效率，减少机器损耗不无助益。为了精密平衡的压力机能够更好地工作，因而最好每年进行一次检查。气动系统担负着气动制动器和平衡系统的运转，只有定期检查气压的状况，才能防患于未然。 注意事项对一部机器起到很好维护的最重要的人，可以说就是操作员。他们总是在最早体验到机器的故障，所有的压力机维护和保养最先始于操作员。操作员能通过压力机奇怪的声响，不正常的烟雾，某些地方出现的碎屑颗粒，发现问题，找出问题的源头。操作员应该每天定时检查压力机，对一些常见问题作记录，及时发现问题，解决问题。 技术参数外形500\*350\*1200MM 重量：81KG 其他说明专业研发、生产气液增压缸、增压器、增压机设备等气液转化元件之相关高科技企业。厂方保证产品质量符合要求，产品保修期一年（易损件除外），在此期间出现本身质量问题一切由厂方负责。 交易说明支持支付宝和网银特多种线上线下交易方式