

日本帝人 Panlite ML-1103

产品名称	日本帝人 Panlite ML-1103
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	9.80/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:1 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

华东地区一级代理商上海市特氟邦新材料科技有限公司专业销售供应帝人Panlite PCML-1103原厂*江浙沪一级代理品种齐全诚信经营,童叟无欺欢迎来电咨询订购Panlite PC帝人ML-1103光扩散专用材料;LEDs; Lighting Applications;汽车内部零件;照明漫射器现货供应原厂原包。

Panlite PC ML-1103帝人/PC概述:

Panlite是帝人*在实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来帝人一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究,并取得了众多的成果从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。

Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。

帝人针对未来的需求,进行着持续不断的开发研究。

Panlite是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。

Panlite PC帝人ML-1103江浙沪一级代理原厂**/PC特性:

PC帝人Panlite的特长

耐冲击性:在塑料中具有*的耐冲击强度值,而且其性能高于铸铝和铸铝。

使用温度范围:在低温到高温(-100 ° ~129C)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性。电学性能:在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能。

透明性:具有塑料中少有的透明性,适合光学及板材用途。

尺寸稳定性:具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响。

阻燃性:具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试。Panlite PC ML-1103光扩散原厂**江浙沪 级代理/PC注塑加工条件:

(1)塑料的处理PC的吸水率较大加工前一定要预热干燥纯PC干燥120C,改性PC一般用110 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下可**的使用再生料,实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒,否则会严重损坏成品的性质。

()注塑机的选用:现在的PC制品由于成本及其它方面的原因多用改性材料,特别是电工产品,还须增加防火性能在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时,对注塑机塑化系统的要求是混合好、耐腐蚀,常规的塑化螺杆难以做到,在选购时,一定要预先说明。

()模具及浇口设计常见模具温度为80~100 ,加玻纤为100~130C,小型制品可用针形浇口,浇口深度应有*厚部位的70%,其它浇口有环形及长方形。浇口越大越好,以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03~0.06mm,流道尽量短而圆。脱模斜度一般为30'~1左右。

(4)熔胶温度:可用对空注射法来确定加。一般PC加工温度为270~320 ,有些工温度高低改性或低分子量PC为230~270 。(5)注射速度:多见用偏快的注射速度成型,如打电器开关件。常见为慢速 快速成型。

(6)滞留时间:在高温下停留时间过长;物料会降质,放也CO2,变成黄色。在高温下停留时间过长,物料会降质,放也CO2,变成黄色。(7)注意事项:有的改性PC,由于回收次数太多(分子量降低)或各种成分混炼不均,易产生深褐色液体泡。

帝人PC 售前服务咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供的服务试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。供货服务：我们公司在要客户下订单后时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。售后服务跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

帝人PC相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开13%的增值税，所售物资均为代理供应，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察

帝人Panlite 订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得，我们会度解决问题。

上海特氟邦新材料尼龙塑料原料，塑料原材料销售以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，一对一发票，带coa、医用报告

上海特氟邦新材料科技作为的合作伙伴，密切关注客户的需求。为客户提供一站式解决方案，对于高性能塑料，将客户的构思和期望变为现实，是我们的天职！紧密合作：我们始终相信，只有和客户紧密合作，成功便会随之而来。我们为客户提供全方位支持，在选材建议，应力及模流分析等一系列技术提供支持。降本增效：降本增效是我们对客户的承诺，我们为客户提供材料兼顾产品性能的同时，为客户大幅度降低成本。