

苏州格兰富腔体组件 CRN 15-2

产品名称	苏州格兰富腔体组件 CRN 15-2
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR32-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富机封 格兰富腔体 CRN 15-2 A-FGJ-A-V-HQQV 注意！产品图片可能与实际产品不同

产品号码: 应要求 立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。筒式轴封能**机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过 DIN- ANSI-JIS

联合法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 90

° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2899

转数 / 分钟 额定** : 17 m/h 额定扬程: 22 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封

代码: HQQV Approvals: EAC,UKCA,CCCS,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS Curve

tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Stainless steel Base: EN 1.4408 AISI 316 叶轮: Stainless

steel EN 1.4401 AISI 316 轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60 ° C 大运行压力: 25

巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 90 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN / ANSI /

JIS 入口尺寸: DN 50 出口尺寸: DN 50 Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating

inlet: 300 lb Flange size for motor: FT115 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 90LE 1/

额定功率——P2: 2.2 千瓦 泵所需功率 (P2) : 2.2 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 380-415D

V 额定电流: 4.65 安 启动电流: 840-920 % Cos phi——功率因数: 0.86-0.80 额定速度: 2890-2910

转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 85.9-85.9 % 3/4负载时的电机效率: 88.2-87.2

% 1/2负载时的电机效率: 88.0-85.5 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) : 55

Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: 85U13908 控制器: Frequency

converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net

weight: 50 千克 Gross weight: 63 千克 运输体积: 0.173 m3

南京斯瑞莱机电设备有限公司