

# 株洲西门子PLC模块DP电缆供应商采购

产品名称	株洲西门子PLC模块DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

株洲西门子PLC模块DP电缆供应商采购

西门子中国授权代理商-电缆总代理商报价  
西门子中国授权代理商-电缆总代理商公司

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块,变频器,触摸屏,电源,DP电线电缆,伺服电机等数控自动化设备。

公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200  
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440  
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置  
SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,西门子授权代理商/电源总代理商公司

西门子电线电缆甘肃总代理商温馨提示西门子常用两种电线电缆简介如下:一种为紫色电缆  
一种为蓝色电缆

6XV1830-3EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s<sup>2</sup>, 至少 3 百万次  
弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS 标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计, 长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售

导体: 裸铜丝, 1\*0.64mm 导线面积: >0.34mm<sup>2</sup>

线芯颜色: 2 芯 绿色-红色

屏蔽层: 铝塑带 镀锡铜丝编织

护套: PVC 3DRX 22X 02R

特性阻抗: 150

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到 +70 之间

西门子电线电缆中国有限公司

西门子电缆中国总代理商 西门子电缆中国一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子电缆代理商  
西门子 DP 电缆代理商 西门子 PROFIBUS DP 电缆代理商 西门子 PROFIBUS 电缆代理商  
西门子电线电缆中国代理商 西门子电缆一级代理商 西门子电缆代理商 西门子电缆代理商  
西门子一级代理商 6XV1830-0EH10 Product SIMATIC NET, PROFIBUS 标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽,  
为安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 列表价 (不含增值税) 显示价格  
您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册, , 问答...) 下载  
多图片 产品 商品编号 (市售编号) 6XV1830-0EH10 产品说明 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准电缆 GP,  
2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售 产品家族 FastConnect  
电缆 产品生命周期 (PLM) PM300: 有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 CD / 5K1  
列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息  
出口管制规定 AL: N / ECCN: N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.076 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供  
包装尺寸 35.00 x 35.00 x 7.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 米 包装数量 1 小订货数量 20  
其他产品信息 EAN 40 UPC 未提供 商品代码 85444920 LKZ\_FDB/ CatalogID IK 产品组 2427 原产国  
德国 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期:  
2006.01.01 产品类别 C: 产品制造/生产到订单, 无法重复使用或再利用, 也不能通过信用退货。  
电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 SIMATIC NET,  
PROFIBUS 标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售  
6GK1 905-6AA00 剥线工具 6ES7 972-0BA52-0A0 连线网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB52-0A0  
连线网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0A0  
90度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头 (不带编程口)

西门子中国授权代理商-电线电缆总代理商报价

西门子中国授权代理商-电线电缆总代理商公司

## 总线系统

用于带有少数工作站且带有现场设备的蜂窝网络的过程和现场通讯

以及用于符合 IEC 61158/61784 规范的数据通讯

PROFIBUS – 用于生产和过程工程领域的现场总线标准，包括：

用于总线以及访问程序的物理特性的标准规范

用户协议和用户接口规范

开放性，可连接标准化非西门子部件

过程或现场通讯

PROFIBUS DP，用于和现场设备间的、循环数据交换

PROFIBUS-PA，应用于过程自动化和本安应用领域

数据通讯

PROFIBUS FMS，用于不同制造商 PLC 之间的数据通讯

通讯范围中的PROFIBUS

## 优势

PROFIBUS是一种功能强大、开放、坚固的总线系统，能保证无问题的通讯。

该系统采用了标准化设计，因此，它可以与各种生产厂家提供的标准化部件进行连接。

可从网络上的任何地点进行组态、调试和故障排查。从而使用户定义的通讯关系不但通用，而且易于实施，改简便。

使用连接（FastConnect）布线系统，可在现场装配和调试。

采用简单、有效的信令概念，持续监控网络部件

由于现有网络易于扩展，且不具有任何不利影响，因此可确保投资安全

OLM 环冗余性，可用性高。

6ES7 972-0CB20-0XA0USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）6ES7 972-0CB35-0XA0TS适配器II  
用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0TS适配器II 用于ISDN 远程服务6GK1  
561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1

562-1AA00CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1  
551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1  
561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1  
561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1  
561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6XV1 830-0EH10PROFIBUS  
DP通讯电缆6XV1 820-H10光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1  
820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头 (每包20只) 6ES7  
901-0BF00-0AA05米MPI电缆 PLC连接触摸屏6ES7 901-1BF00-0XA0RS232电缆西门子通讯处理器BCNET-  
S7MP1链接模板6ES7 158-0AD01-0XA0DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0DP/PA 耦合器  
,非本安区6ES7 157-0AD82-0XA0DP/PA 耦合器,本安区6XV1 830-5EH10PROFIBUS FC过程电缆(  
易爆区)6XV1 830-5FH10PROFIBUS FC过程电缆(非易爆区)6ES7  
195-7HF80-0XA0DP/PA耦合器有源总线单元6GK1 905-0AA00SplitConnect分接头 (10件) 6GK1  
905-0AD00SplitConnect终端(Ex) (5件) 6GK1 905-0AB10SplitConnect M12输出端 (5件) 6GK1  
905-0AC00SplitConnect 耦合器 (10件) 总线连接器6GK1 905-6AA00剥线工具6ES7  
972-0BA52-0XA0连线网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB52-0XA0连线网络接头 (带编程口) 6ES7  
972-0BA12-0XA090度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0XA090度网络接头 (带编程口) 6ES7  
972-0BA41-0XA035度网络接头 (不带编程口) 6ES7 972-0BB41-0XA035度网络接头 (带编程口) 6GK1  
500-0EA02无角度网络接头 (不带编程口) 6GK1  
500-0FC10无角度连线网络接头 (不带编程口) 6GK1901-1BB10-2AA0水晶头6FX2003-0DC20RJ45  
IP20航空插头网络部件6ES7 972-0AA01-0XA012M PROFIBUS 中继器 IP206ES7 972-0AA02-0XA06ES7  
972-0AB01-0XA012M PROFIBUS 诊断中继器

## 通信功能西门子中国授权代理商-电线电缆总代理商报价

过程及现场通信 (PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA) 用于连接自动化系统, HMI或管理系统中的执行器/传感器。

利用 CPU 上的集成接口、接口模块 (IM) 和通信模块 (CP、CM) 进行连接。

对于自动化系统, 将多个 PROFIBUS DP 总线链接至单个系统通常有效, 这不仅可以增大可以连接的 I/O 设备的数量, 而且还可以对各个生产区域进行彼此立的处理 (分段)。

根据 IEC 61158/61784 标准化的 PROFIBUS 提供高性能、开放和坚固的现场总线系统, 以及较短的响应时间和以下协议:

### PROFIBUS DP (分布式 I/O)

用于连接分布式 I/O 站, 例如, 符合 IEC 61158/EN 50170 标准、具备快响应时间的 SIMATIC ET 200SP。

### PROFIBUS PA (过程自动化)

扩展了 PROFIBUS DP 应用, 采用故障安全传输技术, 符合 IEC 61158-2。

PROFIBUS 用于将现场设备 (例如分布式 I/O 设备或驱动装置) 连接到如 SIMATIC S7、或 PC 等自动化系统。

将需要将机器内或工厂中 (例如, 现场级) 远距离分布的 I/O 设备组合至一个站 (例如 SIMATIC ET 200SP) 时, 使用 PROFIBUS。通常用于 16 个以上的输入/输出

执行器和传感器与现场设备相连。按主/从模式向现场设备提供输出数据，并向 PLC 或工控机馈送输入数据。

高性能的 STEP 7 工具用于分布式 I/O 设备的配置和参数化.这些工具可用于 PROFIBUS-DP 任意连接点的测试和启动。

株洲西门子PLC模块DP电缆供应商采购