

# 内螺纹锻制三通生产厂家

产品名称	内螺纹锻制三通生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。不锈钢三通的液压胀形是通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用液压机，将与三通直径相等的管坯内注入液体，通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯，管坯受挤压后体积变小，管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高，当达到不锈钢三通支管胀出所需要的压力时，金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。不锈钢三通的液压胀形工艺可一次成形，生产效率较高；不锈钢三通的主管及肩部壁厚均有增加。

锻制承插三通其特点耐温耐压、柔韧性好、耐热，其性能其它塑料管材。安装简便导热性好适用于地板

采暖系统，可回收性国标冲压弯头管材有其的抗冲击强度，可热熔焊接和机械连接，优于的热传导性锻

制三通与其他性能比较长期耐压性能，仅从设计应力上讲，锻制三通的耐压性能佳。由于各方面的因素

，地板采暖管的的实际壁厚通常为而在这个壁厚下各类管材均能满足地板采暖的要求，锻制承插三通耐

压优势体现不出来；导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性、低温耐热冲击性的耐低温冲击性

能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂，增加了施工安排的灵活性环保性可以回收利用，不污

染环境。而不能回收会产生二次污染；存在控制交联度和交联均匀度等问题，加工复杂且加工直接影响

管材性能。所谓双承内螺纹三通，就是三通的三个接口端其中有两个是承插式连接方式的承口。

螺纹：螺纹是由线型组成的图形，它的种类很多。直观的就是在圆柱或者圆锥母体表面上制出的螺旋线形的具有特定截面的凸出部分。螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹；按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹，按其截面形状（牙型）分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹，三角形螺纹主要用于联接，矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动；按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹，一般用右旋螺纹；按螺旋线的数量分为单线螺纹、双线螺纹及多线螺纹；联接用的多为单线，传动用的采用双线或多线；按牙的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹等，按使用场合和功能不同，可分为紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹、螺紋等。

焊接三通生产厂家，热压无缝三通生产厂家,华北地区技术的三通生产厂家,我公司拥有大型三通生产设备30余台套，拥有500T油压三通机，2500T液压成型机、冷挤热压成型锻压等工艺的三通四通生产流水线，优良的生产设备和检测系统可为客户生产，加工各种材质、规格的高中低压碳钢三通、焊接三通、冷拔三通、对焊三通、合金钢三通、不锈钢三通、耐磨三通、大型大口径三通、厚壁三通、高压三通、等径三通、异型异径三通、螺纹三通、冲压三通、锻制三通、无缝三通、承插焊三通、Y型45度斜三通、平行三通、黑夹克跨越式三通等。也可按照客户图纸加工定制各种疑难三通。本公司生产主要产品：钢制管件、耐磨管件、防腐管件。其中钢制管件包括：弯头、弯管、三通、异径管、法兰、封头、管帽、等高、中低压三大系列，产品材质分别有碳钢、不锈钢、合金钢及用户特殊要求的其他金属材料，管件产品共有上千种规格、型号。产品广泛用于电力、石油、化工、船舶、制药、城建等行业。欢迎来电垂询，期待与您合作。