

蝶阀整体法兰生产厂家

产品名称	蝶阀整体法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 涡轮法兰蝶阀厂家适用于电力，热力、高温煤气、可燃性气体、热空气、城市供热、供水、污水处理、化工、冶金、制糖、造纸、造船、航空、钢铁等企业。

- 法兰蝶阀厂家特点：1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。碳钢涡轮法兰蝶阀厂家采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa碳钢涡轮法兰蝶阀厂家,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之

用。采用JS型、SHJS型全电子式电动执行器为通风蝶形阀的驱动装置。机电一体化的结构设计，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、控制，以碳钢涡轮法兰蝶阀厂家C220V或碳钢涡轮法兰蝶阀厂家C380V电源电压作动力，接受控制系统输入的(4-20m碳钢涡轮法兰蝶阀厂家或1-5VDC)电流信号或电压信号，即可控制运转，实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。

RF突面法兰连接，用圆形蝶板作启闭件的阀门，在全开状态下具有更好的流通性能，安装方便，关断严密。法兰蝶阀驱动力矩小，操作简便，具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，蝶板的流线形设计，使流体阻力损失变小，是一种节能型产品。碳钢涡轮法兰蝶阀厂家阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。常用法兰连接的密封形式：1、RF-突面；属于平面法兰，适用于低压阀门，该种法兰的密封面是一光滑平面，有时也在密封面上车有二条界面为三角形的同心圆沟槽（俗称水线）。2、FM-凹凸面，适用于高压蝶阀，由一凹面和一凸面组合而成，垫片放置在凹面内。