

韩国LG ABS原料 TR-557I 透明级 高光泽耐高温原材料厂家

产品名称	韩国LG ABS原料 TR-557I 透明级 高光泽耐高温原材料厂家
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	ABS:透明级 TR-557:高光泽耐高温 韩国LG:原材料厂家
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

京冀塑胶长期***供应ABS韩国LG系列,所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO, ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

1.ABS韩国LG HI-121H,(耐冲级高白色)

2.ABS韩国LG HI-153(耐候级)

3.ABS韩国LG HF-380(高冲击&高流动)

4.ABS韩国LG TR-557(高冲击&透明级)

5.ABS韩国LGTR-558A(高强度&透明级)

6.ABS韩国LG HG173(高冲击&高光泽)

7.ABS韩国LG HG174(***流动&高光泽)

8.ABS韩国LG XR-401(耐热)

9.ABS韩国LG XR-404(超耐热)

10.ABS韩国LG AF-312A(高流动&高阻燃) ABS 韩国LG XR-409H ***耐热级

11.ABS韩国LG AF-312B(高冲击&高阻燃 5VA)

ABS树脂具有良好的力学性能和成型加工性能，其大的应用领域是汽车、电子电器和建材。此外还***应用于包装、家具、体育和娱乐作品、机械和仪表工业中。其中在汽车领域的应用包括汽车仪表版、汽车外板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。2000年我国汽车用ABS的量就达到3.5万吨。通常情况下，汽车使用ABS的仪表盘用PC/ABS作骨架，表面再复以PVC/ABS/BOVC制成的薄膜。此外，车内的装饰件大量使用ABS，每辆小型汽车用的ABS重量平均约为11千克。ABS塑料在家电和小家电中有着***的应用市场，家电如洗衣机、电视机、电冰箱、空调器大量***ABS制作的零件，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板***应用于建材工业，小家电如音箱、VCD中大量***ABS为原料，吸尘器中也使用了很多ABS制作的零件，厨房用具也大量使用了ABS制作的零件。

ABS塑料按其抗冲击强度可分为***冲击型、高冲击型、中冲击型等，按其成型加工方式可分为注射、挤出、压延、真空、吹塑等品级，依据其用途和性能特点可进一步细分为ABS韩国LG可分类为通用级ABS，挤出级ABS，吹塑级ABS，注塑级ABS，高抗冲级ABS，高刚性ABS，高光泽ABS，食品级ABS，医用级ABS，抗静电ABS，导电级ABS，抗紫外线ABS，阻燃级ABS，耐热级ABS，透明级ABS，填充级ABS，高流动ABS，***ABS，耐寒级ABS，玻纤增强ABS，矿纤增强ABS，电镀级ABS等。赢信公司根据多年从业经验现将ABS塑料的主要等级分析如下：

1、低气味ABS

低气味ABS主要应用在汽车内饰材料低VOC性能，改善汽车内部的空气质量。低气味ABS材料主要用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板、空调出风口等内饰部件，特别是空调出风口这样的需要经受更高的温度并传导空气的部件。

2、耐热ABS

对于一些需要经受较高温度的部件，ABS的耐热性还需要提高。提高ABS耐热性的一种常用方法是将ABS与PC共混做成ABS/PC合金。耐热ABS通常用于制造空调出风口、散热格栅等耐热部件。对于散热格栅，提高耐热性，可以防止部件变形，从而防止电镀层因变形而发生的脱落，它也有用ABS或者ASA制造的。门板由于面积大、需要耐冲击等因素，也采用PC/ABS合金。***车的挡泥板也是ABS/PC合金做的。

3、消光ABS

汽车驾驶室内强烈的光线反射会造成驾驶人员的不适和疲劳，并在夜间影响驾驶员的视觉。所以，消光ABS在汽车驾驶室内部件上具有***应用。由于ABS是一种高光洁度的工程塑料，所以在改性过程中，我们选择了相对光洁度低，分子量分布宽的树脂牌号。并***片状或针状、粒度大的填料。这样可以提高制品表面粗糙度，从而使光线散射，达到消光效果。

4、玻纤增强ABS：

ABS塑料可采用玻璃纤维增强或矿物填充等方法制成增强ABS材料，普遍使用的是玻璃纤维增强法，通常玻璃纤维含量为20%-40%；玻纤增强ABS的拉伸强度、弯曲强度、弯曲弹性模量等都有较大幅度的提高；同时热变形温度也***提高，线膨胀系数***变小，产品尺寸稳定性和精度应有较大提高；玻璃纤维增强ABS的冲击强度一般随玻璃纤维含量的增加而减低。

