

贵州黔东南凯里环氧地坪翻修施工

产品名称	贵州黔东南凯里环氧地坪翻修施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州黔东南凯里环氧地坪翻修施工,贵州凯里环氧地坪漆翻修

环氧底涂

环氧地坪施工流程图示：

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
- 3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。
- 4、要求浸透加强附着力。
- 5、待遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；
- 3、搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。
- 4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

5、灰尘处理干净。

检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

环氧腻子层

- 1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
- 2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
- 5、自流平面涂用镟刀刮镟一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。

贵州黔东南凯里环氧地坪翻修施工是贵州红汇峰科技有限公司的一项业务，我们致力于为客户提供高质量的环氧地坪翻修服务。在凯里这个美丽的城市，环氧地坪翻修已经成为许多企业和住宅的，因为它具有耐磨、耐酸碱、易清洁、美观等优点。

在贵州黔东南凯里，环氧地坪翻修是一项复杂而细致的工程，需要的技术和经验。贵州红汇峰科技有限公司拥有一支经验丰富的施工团队，他们在环氧地坪翻修领域有着多年的经验，能够为客户量身定制适合的翻修方案。

在贵州凯里环氧地坪翻修过程中，我们会进行地面清理和修补。我们会对地面进行彻底清洁，清除所有的灰尘、杂物和油渍。如果有地面破损，我们会进行修补，确保地面平整。接下来，我们会对地面涂上底漆，提高环氧地坪与基层的粘结力，避免翻修后的地面脱落。

在贵州黔东南凯里环氧地坪翻修中，我们选择优质的环氧地坪漆，因为环氧地坪漆的质量直接影响着地坪翻修的效果和使用寿命。我们的环氧地坪漆具有耐磨、抗压、抗化学药品腐蚀等特点，能够保证地坪长久使用不脱落，不开裂。在漆层施工过程中，我们会保证每一层漆的厚度和均匀性，让地面更加光滑美观。

贵州黔东南凯里环氧地坪翻修还需要注意施工环境。施工前，我们会对环境进行评估，并采取必要的措施来保证施工的顺利进行。我们会遵守环保法规，确保不对环境和周围住户造成影响。此外，我们还会

根据地面的用途和客户的需求选择不同的地面涂料，如耐磨漆、防静电漆等。

贵州红汇峰科技有限公司专注于贵州黔东南凯里环氧地坪翻修施工，我们拥有的团队和优质的材料，能够为客户提供满意的服务。如果您有环氧地坪翻修的需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供技术支持和咨询服务。