

不锈钢带芯人孔制造厂家

产品名称	不锈钢带芯人孔制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司人孔已有成型产品，直径通常为530-600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000mm以下时设12个人孔，5000mm以上的设2个人孔。

人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与一个人孔相隔90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。常压人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，常压人孔强度和密封性要求次之。常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。

人孔安装注意事项有哪些禹拓压力容器配件厂为你提供一下几点,希望能帮助到您.

1、防止石棉垫粘结的方法：（1）、古老的办法就是在安装前在石棉垫上涂抹一层铅粉或银粉，这些东西好像不好弄到了；（2）、还可以在石棉垫片上缠绕一层生料带，这个办法简单、实用、经济、方便；（3）、目前锅炉配件商店有卖的“弹性金属垫圈”，但是价格相对高一些，因为这种垫圈适用于高温高压锅炉上的。

公司一贯奉行质量第一的办厂方针,把产品质量视为企业的生命.严格质量管理,建立了奖惩严明的质量工作目标管理责任制,形成了严格的质量约束机制和可靠的体系.标准化管理计量工作,获得省质监局计量认证证书.钢制对焊无缝管件,多年来分别获得了博航电力管件准入供应商,国家电总公司电站配件供应网络成员,河北省质量信得过产品,河北省科技型企业,2005年荣获河北省名牌称号,2006年天栋牌商标荣获河北省著名商标.2008年再次荣获河北省名牌产品称号.