

# 人造草坪厂家铺设方法

产品名称	人造草坪厂家铺设方法
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

河北昌冠体育人造草坪集团是人造草坪、人工草坪、地弹坪、免充砂草坪、幼儿园草坪、足球场草坪的生产厂家,人造草坪国家标准起草单位、人造草坪新国标认证企业,产品遍布全球各地,服务全世界60多个国家很多人以为人造草坪的体验度高低取决于草坪的质量好坏,其实并非,人造草坪的好坏与后期的观赏度和体验度紧密相关,但是草坪的铺设是不是合理也至关重要。

不可理的铺设方法会带来的影响具体如下：

- 1.铺设人造草坪的场地需达到一定的平整度和密实度要求，达不到要求便会影响人造草坪的铺设效果；
- 2.在草坪接合面处需铺装专用的搭接布，并用钢钉固定，钢钉头不可凸起，否则会导致搭接布与草皮接触不密实，粘接不牢固；
- 3.铺装草坪需用人造草坪专用胶水勿用劣质胶水，否则会导致草皮在很短的时间内开裂脱落，尤其自在多雨的南方区域更是如此，重要的一点则是胶水的环保性直接影响到您和家人的身心健康；
- 4.涂胶要薄厚均匀，不可反复涂胶，否则会出现气泡现象，粘结不牢，甚至跌落；
- 5.需将粘接的草皮底面、搭接布等清理干净且表面干燥无水，不可将粘接胶暴露过长时间，施工温度好在5度以上，不宜在下雨和霉雨天施工，否则会导致粘接时间过长和粘结强度不达标，甚至引起不粘现象。

施工前需将接合的草坪切割齐平，接缝不应大于3mm，割区下刷上接合胶与搭接布粘接，待干燥后接合并敲击牢固，粘接后在未充石英砂和橡胶粒之前对场地进行清洁处理，人造草皮和合理施工相辅相成，

两者万无一失的配。