

1000度310S高温电动插板阀、2520耐高温刀闸阀

产品名称	1000度310S高温电动插板阀、2520耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR DN150 DN200 1000度310S高温电动插板阀、2520耐高温刀闸阀特点：

电动耐高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温1000度的特性，再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀，我们通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单。DN50-DN2000

电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40 可选：
配电气控制器 1000度310S高温电动插板阀、2520耐高温刀闸阀特点

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

主要零部件材料：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要性能规范：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

1000度310S高温电动插板阀、2520耐高温刀闸阀产品执行标准;

设计制造: JB/T8691-1998 ;

结构长度: GB/T15188.2-94 ;

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;

试验与验收: GB/T13927-92 ;