

310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀

产品名称	310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR 310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀产品特点：

1. 阀门整体采用2520、310S材质，可以耐温到1050。
2. 该阀门具有结构长度短，可节省材料、管道负荷小等特点。
3. 阀体上的导向条，使得闸板能够正确运动。
4. 带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病，此类刀阀不外漏。
5. 采用电动装置驱动，可以在高空工作。
6. 此类带盖刀闸阀只适合不带颗粒物的液体介质。
7. 此类阀门的耐温性能要求很高，目前只能采用硬密封，硬密封刀闸阀按照国家相关刀闸阀的制造标准，密封泄露率是比较大的。

闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因此流动阻力较小。

启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直，因而启闭较为省力。

介质流动方向不受限制，可以两侧任意方向流过，均能达到充通或截断的目的。

便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

明杆楔式闸阀的传动螺纹在阀体外部，便于润滑和不受流体腐蚀。因此可根据阀杆的运动

方向和位置直观地判断阀所处的启闭位置，不致因误操而造成运行事故。

本系列闸阀除配手动装置外，尚可配气动装置或电动装置构成手动刀闸阀、气动闸阀和电动闸阀三大类系列产品。

310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

310S材质耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

1.0

