

# 通风蝶阀厂家

产品名称	通风蝶阀厂家
公司名称	永嘉鸿宇阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村（注册地址）
联系电话	0577-67912199 15058366690

## 产品详情

通风蝶阀

### 通风蝶阀

，电动通风蝶阀，气动通风蝶阀，不锈钢通风蝶阀D941W——产品型号DN50-DN4000——阀门规格0.1-0.6MPa——阀门压力泄漏率：普通型 3% 低泄漏率 1%

### 通风蝶阀

产品介绍：1.通风蝶阀采用短结构钢板焊接，中线式碟板形式设计制造的，该阀门结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。2.通风蝶阀内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响通风蝶阀用途：通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中。介质温度 -20—1000 ，高温通风蝶阀选用的材质不一样。阀门公称压力为0.1MPa，通风蝶阀用以连通管道、启闭或调节介质流量。用途介绍：通风蝶阀密封材质采用与阀体相同材料加工成密封圈，驱动方式有手柄、涡轮、伞齿轮、电动、气动等。可以根据客户需要选定。其适用温度随阀体选材而定，通风蝶阀一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：1、设计新颖、合理、结构特别，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。通风蝶阀采用标准：设计标准：GB / T12238-1 989

JB / T8692-1998 法兰连接尺寸：GB/T9115 . 1-2000 结构长度：GB / T1222.1989 压力试验：

GB / T13927-1992；JB / T9092-1999