

离子真空镀膜机 鼎益科技，鼎益真空 德州真空镀膜机

产品名称	离子真空镀膜机 鼎益科技，鼎益真空 德州真空镀膜机
公司名称	肇庆市鼎益科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省肇庆市高要区金渡镇世纪大道西南侧300米
联系电话	13925536251 13925536251

产品详情

五金离子镀膜机

五金多弧离子镀膜机

五金中频离子镀膜机

五金中频溅射镀膜机

五金真空离子镀膜机

五金中频溅射镀膜机

五金离子溅射镀膜机

五金真空镀膜设备

五金PVD电镀设备

五金真空镀膜机

五金环保电镀设备

金属环保电镀设备

金属真空镀膜机

金属真空镀膜设备

金属PVD镀膜设备

应用：

用于金属、陶瓷、玻璃等材质表面镀制各种硬质金属膜、金属化合物膜及装饰膜。具有抽速快、真空稳定，装载量大、镀膜均匀性好的特点。广泛应用于手表、眼镜、资讯产品、刀具、模具、五金、玻璃、陶瓷、建材等行业表面处理，颜色：

镀制金色，玫瑰金，香槟金，黑，蓝色，七彩、银色等膜层的理想设备，采用涂覆水溶性涂料遮挡技术可以得到各种花纹图。环保：

pvd离子镀膜机工艺绿色环保，卷绕式真空镀膜机，所镀膜层无毒，对人体无害，是解决水电镀厂环境污染问题，替代传统水电镀金，二手真空镀膜机，镀烙的理想设备。

真空镀膜机安装调试

真空设备安装调试过程中的检漏步骤如下：1、

了解待检设备的结构组成和装配过程。掌握设备的要求，德州真空镀膜机，查明需要进行检漏的重点部位。

2、

根据所规定的大允许漏率以及是否需要找漏孔的具体位置等要求，并从经济、快速、可靠等原则出发，正确选择好检漏方法或仪器，准备好检漏时所需的辅助设备后拟定切实可行的检漏程序。

3、

应对被检件进行好清洁工作，取出焊渣、油垢后再按真空卫生条件进行清洁处理，并予以烘干。对要求高的小型器件。清洁处理后可通过真空烘干箱进行烘烤，进行清洁处理后不但可以避免漏孔不被污物、油、有机溶液等堵塞，而且也保护了检漏仪器。

4、

对所选用的检漏方法和检漏设备进行检漏灵敏度的校准，并确定检漏系统的检漏时间。

5、

若采用真空检漏法时，为了提高仪器的灵敏度，应尽可能将被检件抽到较高真空。

6、

在允许的前提下，应尽可能优先应用较为经济和现场具备条件的检漏方法。

7、

采用氦质谱检漏设备检漏时，对于要求检漏不高的或有大漏产生的被检件时，在检漏初期应尽量用浓度较低的氦气进行检漏，然后再进行小漏孔的检漏，以节约氦气。

8、

对已检出的大漏孔及时进行修补堵塞后再进行小漏孔的检漏。

9、

对检出并修补的漏孔进行一次复查以确保检漏结果达到要求。

真空镀膜机检漏环节，是从设计、制造、调试、使用等，各个环节都需要进行的步骤，离子真空镀膜机，确一不可。

设备介绍

电磁干扰(EMI)屏蔽金属器的应用。

其他需要电磁干扰屏蔽功能的行业

EMI屏蔽膜特性

.薄膜厚度：1.5 ~ 3微米，取决于要求。

.薄膜电阻。(欧姆)优于0.5

.附着力：3M810胶带>5B

.EMI 屏蔽膜的涂覆工艺

.直流溅射不锈钢

.热蒸发法沉积铜

.直流溅射不锈钢，完全覆盖在Cu膜层上。

功能型镀膜设备溅射蒸发镀膜机是专门为EMI屏蔽薄膜沉积而设计的，广泛用于电信设备、计算机、笔记本电脑、消费电子、家用电器、手机外壳、笔记本电脑外壳、雷达测速仪器、汽车视频部件、航空航天、项目。

设备特点

1) 双门结构和快速的泵送速度，实现高生产率

2) 用户友好的触摸屏面板和PLC控制

3) 用户友好的软件程序设计，生产稳定，质量高。

4) 溅射靶材利用率高，确保生产成本低。

5) 良好的均匀性&的附着力

6) 先进的设计理念，以更好的性能来提高生产效率和质量率。

7) 离子源装置用于等离子体清洗和表面活性处理，提高附着力。

8) 通过Polycold-水蒸气低温泵，高真空抽气时间缩短25%至75%。在加工过程中降低水蒸气分压，以获得更高的薄膜质量，更好的附着力和更多的可重复的沉积。

离子真空镀膜机-鼎益科技，鼎益真空-德州真空镀膜机由肇庆市鼎益科技有限公司提供。“离子镀膜机,磁控溅射镀膜机,蒸发镀膜机,卷绕式镀膜机”选择肇庆市鼎益科技有限公司，公司位于：广东省肇庆市高要区金渡镇世纪大道西南侧300米，多年来，鼎益科技，鼎益真空坚持为客户提供好的服务，联系人：邓工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎益科技，鼎益真空期待成为您的长期合作伙伴！