

在线盐酸浓度计,在线硝酸浓度计 , 在线硫酸浓度计

产品名称	在线盐酸浓度计,在线硝酸浓度计 , 在线硫酸浓度计
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

sjg-2083型工业酸碱浓度计 , 盐酸浓度计

sjg-2083型工业酸/碱浓度计是带微处理器的在线水质分析监测仪表。主要应于发电厂及化学工业 , 测定离子交换树脂再生的酸/碱浓度等。

仪器特点 :

等离子(vfd)大屏幕显示 , 全中文菜单结构 , 人机对话 具有自动温度补偿 , 报警判别

具有历史曲线 , 实时趋势图 , 数字时钟功能 带有四种记录仪 , 电流隔离输出功能

设密码 , 内藏帮助内容和服务指南 具有断电保护功能 , 数据连续掉电保存时间5年

通讯接口 , 可直接与计算机连接 , 并可远程操作和控制 模块电源 , 全球通用

配置酸/碱传感器电极 , 使用维护方便。

技术指标 :

1 . 测量范围 : 浓度 : 0.0~10.0% 温度 : 0~60

2 . 仪器基本误差 : 浓度 : 0.5% 温度 : 0.5

3. 电子单元基本误差：浓度：0.25% 1个字，温度：0.5
4. 自动温度补偿范围：0~60（基准温度25）
5. 电子单元自动温度补偿误差：浓度：0.25% 6. 水样压力：0.6mpa
7. 电子单元的重复性误差：±0.25%（浓度）
1个字
0.25%（浓度）1个字 8. 电子单元稳定性：
0.25%（浓度）1个字/24h
9. 电子单元报警误差：0.2%（浓度）
10. 电子单元输出电流误差：1%fs
11. 电子单元最大输出负荷误差：0~10ma：最大负荷1.5：±1%fs
4~20ma：最大负荷750：±1%fs
12. 报警继电器常开触点：3a 240vac，6a 28vdc或120vac
13. 网络输出：平衡差动式传输，不加中继器，最长1.2km；
平衡差动式传输，不加中继器，最长1.2km；加中继器，最长10.0km；
14. 数据存储量：55小时（1点/10秒）；14天（1点/1分钟）；68天（1点/5分钟）
15. 数据连续掉电保存时间：6年 16. 电源：80~265vac 50±1hz
17. 仪表外形尺寸：电子单元：150（长）x150（宽）x260（深）mm；开孔尺寸：138x138mm
18. 质量：仪表2.5kg
19. 工作条件：环境温度：0~60；相对湿度：不大于90%
20. 电导池（传感器）的进出水管连接：[流通式]软管，外径有 6、 8、 10和 12
[螺纹式]m36螺纹直接拧到管道上。（采用新型电极式电导传感器电极）

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号

我们可以根据您的需要，单纯配二次表、配电极、整套的均可！在线电极线长5米，可以根据要求做成您所要求的线长。

注：上海博取仪器有限公司的仪器仪表均属于成套产品。