

福州洗墙灯

产品名称	福州洗墙灯
公司名称	福建省昀景光电科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市仓山区建新镇建新南路151号17号厂房3层307室
联系电话	0591-87949938 13860637077

产品详情

产品介绍福建省昀景光电科技有限公司是一家专业从事推广LED夜景照明等节能环保产品的综合性企业，公司集工程设计、产品销售、安装服务、售后维护为一体。洗墙灯，顾名思义，让灯光像水一样洗过墙面，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓，由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点，所以目前其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替，LED洗墙灯其技术参数与LED投光灯大体相似。产品属性现在应用较多的LED洗墙灯基本上是采用1W大功率LED管（每个LED管会带有一个由PMMA制成的高光效透镜，其主要功用是二次分配LED管发出的光），呈单线排列（二线或多线排列的我将其归为LED投光灯），大多数LED洗墙灯的LED管都是共用一个散热器，其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为5-20米，其常用功率大概有8W、12W、15W、24W、27W、36W等几种功率形式，而它们的常用外形尺寸一般为300、500、600、1000、1200、1500mm等几种，可以按实际工程应用选择不同的长度和功率密度。使用方法 大功率LED洗墙灯有外控和内控两种控制方式，内控无需外接控制器可以内置多种变化模式（最多可达六种），而外控则要配置外控控制器方可实现颜色变化，目前市面上的应用也是以外控居多。主要特点投光距离：根据透镜5~20米,角度越小,投射距离越远。

发光角度：6-90度泛光 镜面：玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射 灯体采用纯铝材质，有多种可选形状,如方型，长条型，可选长度可任意：300、500、600、1000、1200、1500mm。宽度和高度固定不变(其中1米为常规产品) 防护等级：IP65—IP67（IP68最高）目前光时代结构式防水洗墙灯效果可达IP67，具备高防水，长时间等特性。即使长时间使用都不影响其防水性能！！

电源规格：可分直流和交流，一般内置电源外接AC220V（日本AC110V）市电等，外置的话一般都为低压DC24V,DC12V,DC27V等等。根据不同的要求电压也有不同。

颜色规格：全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。

发展趋势：目前洗墙灯主要往超薄方面发展，

因为超薄洗墙灯在运输成本会相对降低，并且在高空作业时候更方便。

比如：深圳光时代的T45,T54,T61等型号的洗墙灯注意事项 LED洗墙灯的由于体积比较大，散热方面比较好，所以在设计方面也大大减少了难度，但在实际应用中，也会出现恒流驱动做得不是太好，出现损坏的也不少，所以怎么让洗墙灯能够更好的运行，重点就放在控制和驱动方面，控制和驱动方面，一起来学习一下LED恒流器。关系到LED的大功率产品，都会提到恒流驱动，那什么叫LED恒流驱动呢？无论负载的大小,的变化，LED的电流保持不变的电路就叫LED恒流驱动。如果洗墙灯里面用得是1W的LED，通常是350MA的LED恒流驱动，用LED恒流驱动的目的就是为了提高led的寿命和光衰。恒流源好坏的选

择是根据其效率和稳定度来说，尽可能选择效率高的 其他说明 LED洗墙灯通过内置微芯片的控制，在小型工程应用场合中，可无控制器使用，能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果，也可以通过DMX的控制，实现追逐、扫描等效果。目前，主要的应用场所有：单体建筑、历史建筑群外墙照明；大楼内光外透照明、室内局部照明；绿化景观照明、广告牌照明；医疗、文化等专门设施照明；酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。 交易说明林小姐 经理电话：0591-87949938 手机：13860637077
所在地：福建 福州市 仓山区 经营地：福州市仓山区建新镇建新南路151号