

# 青岛潍坊全自动洗地机|济宁泰安全自动洗地

产品名称	青岛潍坊全自动洗地机 济宁泰安全自动洗地
公司名称	青岛白云清洁用品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛诸城路35-4号
联系电话	86-053283811778 13792881679

## 产品详情

产品介绍最为精巧的驾驶式全自动洗地机，可通过任何狭窄的机动、高效、模块化设计、保证驾驶者安全，内置绕盘式吸污扒头设计，通过宽度仅为650mm；能够理想地对超级市场的收费出口、安检口、候车区、走廊等弯曲和狭窄的区域进行深度清洁和维护。C4为适应市场新需要而开发的专业驾驶式全自动洗地机，在这之前从没有一款同类设备如此设计紧凑、方便有效、易于操作并保证了操作者的安全，设备的维护、保养工作非常直观、轻松。拥有众多有竞争力的优势，并开创了驾驶式全自动洗地机外观尺寸的新纪元，凭借其非常紧凑的设计，其体积甚至比大多数手推式全自动洗地机更小。

产品属性工作宽度：560毫米 吸水宽度：650毫米 转速：120转/每分钟 清污水箱容量：90/100升  
行车速度：0-6公里/小时 工作效率：3360平方米/小时 电 高美C4驾驶式全自动洗地机 发布日期:2012-11-28

本信息来自于中国贸易 www.u1d1.com；压：24伏 刷盘压力：25-35公斤 机身尺寸：1200\*1570\*650

机身重量：225公斤 使用方法当机器在操作过程中发生问题时,立刻拔下钥匙(1),踩下紧急制动杆(2)并向驾驶员方向后拉直到其固定住.上述操作会马上停止机器的所有功能.解决问题后,要重新启动机器,转动钥匙打开总开关(1),松开紧急制动杆(2). 驾驶台未放置好机器不会启动.

当电瓶存电耗尽时,信号灯为零并开始闪烁,清洁刷马达也会自动停止工作.需要及时充电. 溢流装置 不论何时当脏水箱中的水满时，水箱中的浮子就会关闭吸气管，这时你就应该立即打开水管盖放空脏水箱。

安装、维护机器配有刷盘基座单元.有两种清洗单元可供选择.应根据地板种类及条件进行选择: 1.

有旋转刷盘的清洗单元.适用于各种类型地板,用于定期清洗保养.同样适用于一般清洁,擦扫. 2. 清洗/清擦单元配有滚轴刷.适用于粗糙,不平整及有泥浆的表面.清洁时通过专门的管道将固体碎片收集到贮水槽中,不会对吸水盘橡皮工作造成影响. 注意事项1. 运行机器前应完成以下操作. 2. 在驾驶座坐好. 3. 松开手刹(1). 4. 顺时针旋转共开关(2)钥匙到ON.电瓶电量开始显示(3),计时器(4)开始工作. 5.

将控制吸水盘升降的开关(1)调到下降的位置,吸水泵开始工作. 6. 将控制清洁刷基座升降的开关(2)调到下降的位置,直到其接触到地面.只有操作加速踏板清洁刷才会开始工作. 7. 将驾驶档位调到前进位置. 8.

降低档杆打开水阀.只有当机器前进时水阀才会出水. 9. 踩下油门踏板.机器开始行进,吸水盘位置下降,吸水泵开始工作.当机器在行进最初几米时,检查清洁刷压力是否合适(详见清洁刷压力部分),洗涤液用量是否足够,吸水盘能否充分擦干.直到洗涤液用完前,机器可以在良好的状况下开始工作了. 特性说明警告! 禁止使用与凝胶电瓶型号不匹配的充电器对其进行充电.请仔细遵照电瓶及充电器厂家的指导说明.其他说明当机器交付到顾客时，顾客应立即核对收到的物品是否与装箱单据一致；接着仔细检查是否有物品在运输过程中发生损坏，如有损坏发生应立即与货运代理一起清点损坏物品的种类与数量，同时通知我们的售后服务部，这是最快补偿您的损失的唯一途径。交易说明1、交易的事情本来就是您情我愿的事情，至于是先打款后发货还是先发货后打款，这就需要您与我们销售人员的沟通；

2、具体的还是请各位和我们直接取得电话联系，具体的送货地址、物流公司、产品保修有个约定。