

# 卷筒电缆RVV-NBR

产品名称	卷筒电缆RVV-NBR
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

### 卷筒电缆RVV-NBR

作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。该电缆采用特殊结构设计，可作为动力及控制电缆安装在轨道，起重机、物流输送等场合。产品参数：缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺纶纱可供选择。具有较好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用安全。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5 标准绝缘：特殊混合丁腈PVC柔软绝缘颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。加强：多股黄麻绳填充（可选）护套：混合70度耐候性PVC护套，黑色（RAL9005）。本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后固定下端。详细参数：额定电压：300/500V  
测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-35 至 +80 移动安装：-20 至 +70