

西安LED大屏幕，西安LED广告屏，西安LED条屏，P1

产品名称	西安LED大屏幕，西安LED广告屏，西安LED条屏，P1
公司名称	西安汇森电子有限公司
价格	1900.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街19号南方星座A座2807室
联系电话	86-02985272496 13571823204

产品详情

公司简介

[西安汇森LED电子有限公司](#)成立于2008年，本公司是生产、研发、营销为一体的专业LED公司。
[西安汇森电子公司](#)秉承：质量第一，提供最高的性价比，用最好的服务回报顾客，不断的开拓创新。坚持用“质量铸就品质，诚信赢得未来”的宗旨。
[本公司](#)以生产led显示屏系列产品为主，主要有：[LED室内显示屏（单双色、全彩屏）](#)、[LED户外显示屏（单双色、全彩屏）](#)、[LED半户外门头屏（单双色、全彩屏）](#)，[LED单色显示屏](#)、[LED双色显示屏](#)、[LED全彩显示屏](#)，[LED舞台背景屏](#)，[LED体育馆屏](#)，[LED广告媒体屏](#)，[LED弧形屏](#)，[LED等产品](#)，并且专业承接LED显示屏大型钢结构制作、发光字制作等。
[产品应用范围](#)：[LED产品用于公园、广场、高楼、生活小区、购物中心、高速公路、地铁站](#)等户外工程设施，LED产品以其亮丽、新颖的色彩，款式多样化，节能，使用寿命长和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉和信赖！[汇森电子](#)秉承“专业精神，品质至上，注重安全，严格管理”立足于内销市场，现已与全国众多工程商、市政机关单位建立了长期合作关系。
[积极开拓国际市场](#)，并以追求创新，提高品质为服务宗旨，引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍，并注重售后服务。在为您提供完美的视觉享受的同时，给您创造无限的利润。
多年来，[西安汇森LED电子有限公司](#)在客户中树立了良好的信誉，赢得国内外客户的青睐，在国内占有一定的份额，产品远销海外各地。
[作为专业led显示屏的生产商和销售商](#)，我们将以最佳的质量，最廉的价格，最优先的售后服务成为您的第一选择！并可按您提供的特殊要求进行设计和制造，配套各种led屏及其控电系统。
[公司](#)正在日新月异的城市显示屏建设中发展壮大，同时，我们深深地感到led显示屏空间的广阔，并期待着与您的合作，共同开拓无限的城市亮化装饰照明事业。
[您的满意是我们最大的满足](#)

HS-P12.5户外单色LED显示屏特点：

优点：1、可以显示丰富的字体，显示图形，而且字体大小可以随意变化；

- 2、可以由计算机控制，也可以脱离计算机工作；
- 3、断电后信息可保存达1年；
- 4、可以由一台计算机控制最多256块显示屏；
- 5、每块屏最大像素点数为512*1024点或256*2048点；
- 6、可远距离控制，最大可达1200米，采用总线式布线，结构简单；
- 7、全天候、防风、防雷、防雨、防霉保护；

类型：

室外图文屏：这类显示屏的发光体采用超高亮度发光二极管，在户外太阳光的直射下显示内容依然清晰可见，这类显示屏主要用于显示文字和图形，一般无灰度控制。它通过与计算机通讯输入信息。与条屏相比，图文屏的优点是显示的字体丰富，并可显示图形，与视屏相比，图文屏最大的优点是一台计算机可以控制多块屏，且可以脱机显示。

室外条屏：

这类显示屏的发光体采用超高亮度发光二极管，在户外太阳直射下显示内容，依然清晰可见，这类显示屏主要安装在门外、公交车站、电影院门口用于显示文字以与计算机联机使用，通过计算机发送信息。可以脱机工作。因为这类屏幕多做成条形，故称为条屏。

HS-P12.5户外单色屏参数:

物理点间距 12.5mm

模组尺寸 400mm*200mm

物理密度 6400点/m²

物理模组行列数 32点*16点

物理分辨率 512点/箱

箱体重量 30kg/m²

最佳视距 10-100m

最佳视角 视角水平90° -130° , 仰角30° -45° , 俯角10° -20°

环境温度 存贮-40 -- +60 ; 工作-20 -- +50

箱体厚度 40cm

平均功耗 100-200w/m²

最大功耗 400 w/m²

显示卡 DVI显卡

驱动器件 恒压595

驱动方式 1/4扫描

换帧频率 60hz/s

刷新频率 180hz/s

灰度/颜色 可显示256色

白平衡亮度 2000d/m²

亮度调节方式 手动R256级 , 自动8级可调

工作电压 (交流) 220 ± 5%

输入信号 RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、
COMPOSITION等

控制系统采用 PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+网线传输 (可选)

平均无故障时间 5000小时

寿命 > 10万小时

杂点率 < 0 . 0001

计算机显示模式 1024*768

操控软件 LED演播室

HS-P12.5户外单色屏应用范围

商业区、体育场馆、车站、码头、广场、娱乐场馆、展览中心等公共场合广告。可用于政府部门、企事业单位楼宇大厅、行政办事大厅、银行系统、人才市场等发布公告或信息。