

# 杰士安嵌入式NVR

产品名称	杰士安嵌入式NVR
公司名称	深圳市杰士安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉（南湾街道）李朗大道29号联创科技园24栋4楼
联系电话	86-75589968730/89968731

## 产品详情

产品特点：

- 采用H.264 Main Profile压缩算法；
- 支持鼠标高速云台功能方便云台控制；
- 支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns)；
- 嵌入式Linux操作系统,支持语音对讲；
- 支持8个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘；
- 支持 3G拨号，WIFI模块扩展;支持多种国家语言，不受国界的限制；
- 支持2个USB2.0接口，稳定实现USB鼠标、备份、刻录、升级等操作；
- 支持前端模拟、IPC摄像机或DVR/DVS等多种模式的高清、标清混合输入；
- 支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry)；
- 支持单机版管理软件/NVR/解码器/CMS平台服务器/第三方管理平台管理；可与模拟或SDI系统混合组网。

型号/系列	JSA-6NVRAL8S24
-------	----------------

主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频制式	PAL/NTSC
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4/8/9/16/24画面显示
监视图像质量	1080P/720P或D1
回放图像质量	1080P/720P/D1/CIF
图像压缩	H.264 限定码流， H.264 可变码流
图像画质	6 档可调
录像速度	PAL: 每路 25 fps, NTSC: 每路 30 fps

图像移动侦测	每画面可设置 ( 22 × 18 ) 个检测区域:可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	以配置的数字通道数为准
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 / USB
备份方式	网络 / USB / 本机硬盘
视频输入[纯数字]	A:24* D1;B:20*960H;C:4*1080P;D:1*1080P+8*720P;E:2*1080P+4*720P+4*960H
视频输入[混合型]	[模拟]+[数字] : A:8*D1+16*D1;B:8*D1+8*720P;C:8*D1+(2*1080P+2*720P); D:4*D1+20*D1;E:4*D1+(2*1080P+10*D1)F:4*D1+(1*1080P+1*720P+10*960H)
视频输出	1路 BNC,1路 VGA
本地音频输入	4路RCA

音频输出输入	1路RCA
协议支持	DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTSP、 0
本地报警输入	8路
本地报警输出	1路继电器输出 (30V DC 2A , 125V AC 1A)
网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
WIFI或3G	USB外置式扩展
USB 接口	2个USB2.0接口
录像保存	本机硬盘/IP SAN NVR/系统平台/USB
硬盘接口	8个SATA
备份方式	PC/IP SAN NVR/系统平台/USB/DVD-RW/eSATA
网络键盘	支持

电源	DC12V/4A
功耗	< 10W (不含硬盘)
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
大气压	86kpa ~ 106kpa
机箱	442mm*430mm*91mm
安装方式	台式或机构式安装