

西北LED显示屏，西安LED，P6室内全彩LED显示屏报

产品名称	西北LED显示屏，西安LED，P6室内全彩LED显示屏报
公司名称	西安汇森电子有限公司
价格	6800.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀大街19号南方星座A座2807室
联系电话	86-02985272496 13571823204

产品详情

公司简介

[西安汇森LED电子有限公司](#)成立于2008年，本公司是生产、研发、营销为一体的专业LED公司。
[西安汇森电子公司](#)秉承：质量第一，提供最高的性价比，用最好的服务回报顾客，不断的开拓创新。坚持用“质量铸就品质，诚信赢得未来”的宗旨。
[本公司](#)以生产led显示屏系列产品为主，主要有：[LED室内显示屏（单双色、全彩屏）、LED户外显示屏（单双色、全彩屏）、LED半户外门头屏（单双色、全彩屏）、LED单色显示屏、LED双色显示屏、LED全彩显示屏、LED舞台背景屏、LED体育馆屏、LED广告媒体屏、LED弧形屏、LED等产品](#)并且专业承接LED显示屏大型钢结构制作、发光字制作等
[产品应用范围](#)：LED产品用于公园、广场、高楼、生活小区、购物中心、高速公路、地铁站等户外工程设施，LED产品以其亮丽、新颖的色彩，款式多样化，节能，使用寿命长和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉和信赖！[汇森电子](#)秉承“专业精神，品质至上，注重安全，严格管理”立足于内销市场，现已与全国众多工程商、市政机关单位建立了长期合作关系。
[积极开拓国际市场，并以追求创新，提高品质为服务宗旨，引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍，并注重售后服务。在为您提供完美的视觉享受的同时，给您创造无限的利润。](#)
[多年来，西安汇森LED电子有限公司](#)在客户中树立了良好的信誉，赢得国内外客户的青睐，在国内占有一定的份额，产品远销海外各地。
[作为专业led显示屏的生产商和销售商，我们将以最佳的质量，最廉的价格，最优先的售后服务成为您的第一选择！并可按您提供的特殊要求进行设计和制造，配套各种led屏及其控电系统。](#)
[公司](#)正在日新月异的城市显示屏建设中发展壮大，同时，我们深深地感到led显示屏空间的广阔，并期待着与您的合作，共同开拓无限的城市亮化装饰照明事业。
[您的满意是我们最大的满足](#)

HS-P6室内全彩LED显示屏特点：

1.高分辨率，每平方有27777个像素点，在距屏体5米到100米的视觉距离可获得最佳的观看效果，相对于室内其他型号来说，PH6的在清晰度与价位上是性价比最高的一款产品，汇森的PH6与PH7.62不但适合在显示柔和画质（普亮），也可以在光照十分充足的半户外环境表现突出（超高亮）。

2.超长寿命，汇森选用日本日亚化学跟美国科瑞的发光元器件为显示屏的核心材质，从根本上保证了产品的使用寿命。

3.宽视角，160°的宽视角与每个发光管高度一致性，让你可以在此范围的任意角度获得同样一流的画质。

4.性能稳定，汇森对显示屏的抗电磁波的独特处理，这也是汇森显示屏一直稳定于其他显示显示屏的一个重要技术。

5.非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强。

6.无缝拼接，汇森专利的套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内，易于安装，可根据用户的需求做成任意形状。

HS-PH6室内全彩LED显示屏的应用范围

HS-PH6应用于车站，机场，监控室，商场，会议中心，证券交易所，酒店，超市，体育馆，体育场，电视台及其它场合。

HS-PH6室内全彩LED显示屏参数

像素点间距 6mm

物理密度 27777点/m²

发光点颜色 1R1G1B

扫描方式十六分之一

基色组成红、绿、蓝三基色

失控点 1/10000

单元模组拼接缝单元板间隙拼接缝大小一致，且 1mm

可视距离 6m-150m

环境温度 -40 ° ~ 60 °

相对湿度 10% ~ 85%

输入电压 (AC) 110 ~ 220V , ± 15%

输入频率 50/60HZ

最大功耗 1900W/m²

控制主机操作系统 WIN2000、XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件

控制方式与计算机 VGA 同步 (显示器同步)

可视角度 120 ° (H) / 160 ° (V)

灰度 16384 级

白平衡亮度 1600cd/m²

亮度调节自动/手动16级可调

使用寿命 10万小时以上

显示内容视频 DVD、VCD、TV , 图像 , 文字 , 动画 , 及其它

接口标准Ethernet网络接口 , 通讯采用RS-232

软件 LED视频播放软件

防护等级 IP66国际最高LED显示屏防水标准 (可提供认证)