

一级粘土质大斧头砖——T-19

产品名称	一级粘土质大斧头砖——T-19
公司名称	乌鲁木齐市沙依巴克区华顺通耐火材料厂
价格	810.00/吨
规格参数	耐火温度:1480 () 规格:230*65/55*114 (mm) 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路105号祥瑞小区1号楼6房
联系电话	86 0991 8729587 13899800587

产品详情

耐火温度	1480 ()	规格	230*65/55*114 (mm)
产地	新疆	品牌	华顺通
产品类别	耐材	材质	铝
导热系数 (常温)	0.035	等级	一级
低温弯折	0.03	断裂伸长率	0.03
抗弯强度	21Mpa	抗压强度	24Mpa
拉伸强度	22Mpa	使用温度	1350
撕裂强度	24Mpa	芯材	成品
形态	成品	形状	成品

1. 粘土砖特点 Al_2O_3 含量为30%-48%， SiO_2 含量为50%-65%以及少量碱金属、碱土金属氧化物等。矿物组成一般为；莫来石，方石英和石英，玻璃相。耐火度一般为1580-1750 ，荷重软化温度约1250-1450 ，线膨胀系数较低，抗热震行好，具有较强的抗酸性渣侵蚀能力。 2.

粘土砖用途；宜用作酸性窑炉的内衬。也用于高炉、热风炉、玻璃窑、碳素焙烧炉等高温窑炉。