

热风炉高铝砖——G1

产品名称	热风炉高铝砖——G1
公司名称	乌鲁木齐市沙依巴克区华顺通耐火材料厂
价格	1800.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:230*150*75 (mm) 产地:河南
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路105号祥瑞小区1号楼6房
联系电话	86 0991 8729587 13899800587

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	230*150*75 (mm)
产地	河南	品牌	华顺通
产品类别	耐材	材质	铝
导热系数 (常温)	0.03	等级	高铝
低温弯折	0.02	断裂伸长率	0.01
抗弯强度	45Mpa	抗压强度	36Mpa
拉伸强度	46Mpa	使用温度	1500
撕裂强度	34Mpa	芯材	-
形态	-	形状	-

锅炉砖有着国家规定的标准尺寸，在这个规定下制作出来的砖可以根据建筑设计的需要，进行一些适当的搭配使用，可以是材料的供应满足建筑的需要。锅炉砖具有使用方便，易于操作，耐高温、强度大、抗冲刷的特点。所以在一般的锅炉建设中，一般直接使用国标的锅炉砖，但对于一些有特殊需要的锅炉，公司可以根据客户需求进行定做。

在正常情况下，只要客户确认信息，签订合同之后，无需亲自过来，只需派车通知我方就可以啦，我方会在保质保量的情况下装货。