

淮安市无纺布MSDS/SDS报告办理 各种纺织品MSDS报告编辑

产品名称	淮安市无纺布MSDS/SDS报告办理 各种纺织品MSDS报告编辑
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

油漆MSDS认证报告，水性2K聚氨酯桔纹漆MSDS报告

产品名称 : 水性2K聚氨酯桔纹漆
申请方 :
地址 :
第1部分 - 化学品及企业标识
产品名称: 水性2K聚氨酯桔纹漆
*终用途 : 金属保护
制造商:
地址:
邮编:
电话:
紧急情况联系
联系人:
电话:
手机 :
邮箱 :

第2部分 - 危险性概述

根据化学品分类和标签系列规范（GB30000.2-29），该产品被分类为：

GHS-分类：呼吸敏化作用 类别 1
GHS标签要素
危险性象形图：
警示词：危险
危险性说明：吸入可能导致过敏或哮喘病症状

警告说明
或呼吸困难。
预防：避免吸入粉尘 / 烟 / 气体 / 烟雾 / 蒸气 / 喷雾。

措施：如通风不足，须戴呼吸防护装置。
如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

其他危害：按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
无。

第3部分 - 成分 / 组成信息

化学品名称

CAS NO.

含量%

保密

第4部分 - 急救措施

皮肤接触:

脱去污染衣物，以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
提起眼睑，用大量清水冲洗，如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如发生刺激症状，立即就医。

吸入:

立即离开暴露现场，以呼吸新鲜空气，保持呼吸道通畅。如果感觉不适或咳嗽等其他症状持续，就医。

食入:

如果食入，用水漱口。立即就医。

第5部分 - 消防措施

适合的灭火剂

用水雾，抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

危险分解产物

一氧化碳，二氧化碳和有毒的气体-

特定方法

氮氧化物、等。

消防人员需佩戴自给正给式呼吸器和全副防护工具。

第6部分 - 泄露应急处理

关于个人防护设备的选择指南，见安全技术说明书的第8章。关于处置信息，请参阅第13章。请遵从所有适用的地方及国际法规。

个人防护措施，防护用具，紧急措施：

保证足够的通风。避免吸入蒸汽。使用个人防护装备。避免直接接触泄露物。

环境防范措施：

不要让产品进入下水道。避免释放到环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

少量泄露：用惰性吸收材料（如沙土等）吸收并用适当的清洁剂擦拭污染的表面。大量泄漏：避免泄露物进入下水道、排水沟和河流中。筑堤收容并用适当的工具收集。收集物放置到容器中去，

第7部分 - 操作处置与储存

处理:

储存:

第8部分 - 接触控制和个体防护

职业接触限值

监测方法:

工程控制:

个人防护设备

呼吸防护:

眼睛防护:

皮肤及身体防护:

手部防护:

其他防护:

第9部分 - 理化特性

外观:

气味:

气味阈值:

pH:

熔点:

沸点:

闪点:

蒸发速率:

易燃性:

爆炸极限

下限%(V/V):

上限%(V/V):

蒸气压:

蒸气密度(空气=1):

相对密度(水=1):

溶解度:

辛醇/水分配系数:

自燃温度:

分解温度:

粘度:

产品用途:

根据当地规定处理。

穿戴合适的个人防护用具。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触皮肤和进入眼睛。操作后彻底清洗。远离高温和火源。

使容器保持密闭,储存在阴凉的地方。请远离氧化剂储存。远离热源、火花、明火和热表面。

无GBZ 2.1-2007所规定的在工作场所需要监控的限制成分。

无资料。

无需特殊的工程控制措施。

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制的候补。

有飞溅入眼风险存在时佩戴化学护目镜。

全身防渗透工作服。

戴化学防护手套。

使用后及时用肥皂和清水洗手。

白色液体。

醚类气味。

无资料。

8.5。

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

不易燃。

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

1.2。

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

金属保护。