

威海大口径hdpe双壁波纹管 兆丰管业诚信商家

产品名称	威海大口径hdpe双壁波纹管 兆丰管业诚信商家
公司名称	山东兆丰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区工业北路100-8号
联系电话	15688416222 15688416222

产品详情

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，经过不断的研究，双壁波纹管(HDPE)产品规格有DN225mm，DN300mm，DN400mm，DN500mm，DN600mm，DN800等多种规格产品。通常，双壁波纹管具有以下优点：1、结构合理外型美观 2、耐高温性能-40 -60 3、阻力小，流量大 4、阻燃力强，使用寿命长 5、卫生 6、综合造价低，耐酸碱抗腐蚀 7、强度高，抗震性能强 8、节能降耗 9、安装运输方便 双壁波纹管主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

管材职业人士或许都听过大口径hdpe双壁波纹管HDPE双壁波纹管，它是一种以高密度聚乙烯为质料的新式轻质管材，具有重量轻、耐高压、耐性好、施工快寿命长等特色。现在，因为衔接便利、牢靠，HDPE双壁波纹管已经在国内外得到广泛应用。

现在，双壁波纹管首要应用于市政排水、排污管道系统工程；公寓、住宅小区地下埋设排水排污；高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；化工、矿山用于流体的运送及通风；地下管线的维护套管和通讯电缆护套管。

双壁波纹管在运送、装卸过程中，不允许抛摔、碰击、重压、长期曝晒或接近热源；不允许与有毒有害物质混运；成盘状的多孔管不行平放运送。双壁波纹管应储存于常温枯燥库中。直管应平放，堆码高度不得超越2 m.脱件和成盘的多孔管能够平放，但应防止重压或揉捏堆积。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放。

应远离热源，在寄存处应设置夺目的禁火标志。寄存期自出产之日起，一般不得超越2年。再来说说双壁波纹管的功能特色：结构共同，强度高，抗压耐冲击。内壁滑润，摩阻，过流量大。衔接便利，大口径hdpe双壁波纹管供应商，接头密封好，无渗漏。重量轻、施工方便，下降费用。埋地使用寿命达五十年以上。聚乙烯归于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。

双壁波纹管 沟槽开挖及基础处理

1、熟悉图纸，根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线，引临时水准点及控制桩，经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。

2、沟槽槽底净宽度，宜按管外径加0.4m~1.0m确定，以便于人工在槽底作业为宜。严格控制沟槽开挖放坡系数，按设计的放坡系数挖够宽度，开挖时应注意沟槽土质情况，必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数，以防槽边塌方。

3、开挖沟槽，应严格控制基底高度，不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留，禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高，不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时做好沟槽内地下水的排水降水工作，并采取先铺卵石或碎石层（厚度不小于100mm）的地基加固措施；当无地下水时，威海大口径hdpe双壁波纹管，基础下素土夯实，大口径hdpe双壁波纹管多少钱，压实系数大于0.95；当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时，按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理；换填厚度为30cm。

4、雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。

人工开槽时，宜将槽上部混杂土，槽下部良质土分开堆放，以便回填用。堆土不得影响管沟的稳定性。

5、槽底埋有不易清除的块石、碎石、砖块等物质时，应铲除至设计标高以下0.2m，然后铺垫天然级配砂石料，面层铺上沙土整平夯实。

威海大口径hdpe双壁波纹管-兆丰管业诚信商家由山东兆丰管业有限公司提供。“兴华柔性铸铁管,柔性抗震铸铁排水管,HDPE双壁波纹管。”选择山东兆丰管业有限公司，公司位于：济南市历城区工业北路100-8号，多年来，兆丰管业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兆丰管业期待成为您的长期合作伙伴！