

岩棉板生产企业制造岩棉板厂家外墙保温岩棉板外墙防火岩棉

产品名称	岩棉板生产企业制造岩棉板厂家外墙保温岩棉板 外墙防火岩棉
公司名称	廊坊华能实业保温建材有限公司
价格	1850.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄工业区
联系电话	0316-5795279 15230602607

产品详情

岩棉制品是以精选的优质玄武岩为主要原料、经冲天炉熔化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武岩高温熔体甩扭成4-7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成棉毡、半硬板、保温带、管壳等系列产品。在众多的保温材料中，岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料，可节省能量2500千卡/小时，相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温，一年至少节省一吨石油。因而，它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力、城市热网保护，以及农业(培养基)等行业被广泛采用。岩棉制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑(白)玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。本公司生产的岩棉制品，规格齐全，质量稳定，对人体无刺激，是工业与建筑理想的保温材料，同时也是良好的吸音、过滤材料。导热系数：不同的岩棉制品的导热系数随着容重和不同温度有所变化，这主要是由于岩棉制品这种孔隙度很大的材料在热传导，对流、辐射三种方式的传热量随着容量和温度变化而占有不同比例所引起的。最高使用温度：岩棉的最高使用温度是指它允许的长期使用的最高温度。岩棉纤维的软化点在900-1000C，在600C下长期使用不会发生任何变化。不燃性：无论建筑业还是其他行业的保温领域，材料的不燃性是至关重要的。不燃性的概念是指在给定试验条件下，在650C的试验炉中，样品不发生任何意义上的燃烧。长期使用稳定性：岩棉制品具有化学稳定性，及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂，岩棉制品几乎不吸水，根据JISA9512-1 979方法试验其憎水率在99%以上。

岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性，保证了岩棉制品的长期使用。

岩棉制品几乎不含氟、氯等腐蚀性离子，因而他对设备均无腐蚀性作用 吸音：

对于各种工业噪声和房屋吸声能收到明显的效益，特别对于高频噪声有较好的吸声性能。