

## 山东屋面岩棉板价格普通岩棉板报价-

产品名称	山东屋面岩棉板价格普通岩棉板报价-
公司名称	廊坊华能实业保温建材有限公司
价格	1850.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄工业区
联系电话	0316-5795279 15230602607

## 产品详情

根据目前国家建筑保温材料防火的要求，保温材料高密度岩棉板将成为墙体保温体系中首先产品。我岩棉板厂家生产的岩棉板具备防火等级高，属于A级绝燃保温材料，最高防火要求可达到摄氏650度。导热系数低，更可达到保温隔热的保温体系要求。高密度岩棉板保温材料的制作流程：保温材料岩棉板是由玄武岩(矿渣)经高炉融化成液状，经高速离心棍甩丝，经高速风流喷吹，形成纤维细度小，柔韧性强的岩棉板纤维，经喷吹布棉法，用岩棉板合成专用胶将其喷入岩棉纤维中，将岩棉纤维合成，然后经定速摆锤，匀速布棉法将岩棉纤维布棉，经履带转速控制，上下履带压制法，压制成岩棉板，岩棉板的密度高低由履带转速控制，及摆锤落棉量决定。岩棉经摆锤布棉后，由履带上下压制法，传送至高温烘干炉中，将其烘干，制作成岩棉板后。传送出烘干炉，经高速切割锯纵向切割成为宽度均匀的岩棉板长板，后经高速切割锯由微电脑控制，横向切割成长度相同的岩棉板。红经传([www.chinaes.net](http://www.chinaes.net))送带传送至包装设备。由设备自取法将岩棉板单板重叠成固定包装数量的岩棉板。后经传送带将岩棉板送至包装平台，经传送至热塑模包装过程，设备自动用岩棉板热缩专用膜将岩棉板包裹，由传送设备将热缩膜包裹岩棉板送至热缩收缩炉，经高温烘制使其收缩膜自然收缩，将岩棉板严紧包裹，再由传送设备传送至运输车，运输至岩棉板存放库。这样整个保温材料岩棉板制作过程就已完成。高密度岩棉板保温材料在它的应用方面可以随时生产随时使用，极大的减少了施工周期。而且还具备防火保温特点，很受建筑业的青睐。我厂将以低价格高质量岩棉板为中心 达到新老客户的满意 规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):25-200 检验项目 技术要求 实测结果 单项判定 密度kg/ m<sup>3</sup> 60-200 150 合格 导热系数W/(m.k) 0.044 0.032 合格 有机物含量，% 4.0 3.8 合格 热荷重收缩温度，°C 600 650 合格 燃烧性能 A A 合格 纤维平均直径 7.0 5.5 合格 渣球含量% >0.25mm 10.0 5.2 合格