

# 常年供应西门子 G120C系列 6SL3210-1KE14-3AB2 工业变频器

## 西门子供应商

产品名称	常年供应西门子 G120C系列 6SL3210-1KE14-3AB2 工业变频器 西门子供应商
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	西门子:6SL3210-1KE14-3AB2 G120C:变频器 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

## 产品详情

### 常年供应西门子 G120C系列 6SL3210 1KE14 3AB2 工业变频器

作为工业自动化系统的核心组成部分之一，工业变频器在现代制造业中得到了广泛的应用。在众多品牌中，西门子的G120C系列变频器凭借其高效、可靠和先进的技术而备受青睐。作为西门子的一款\*\*产品，6SL3210 1KE14 3AB2变频器在市场上也拥有很高的声誉。本文将就该产品进行介绍和营销，以满足客户对变频器和相关知识的需求。

#### 一、产品概述

##### 1. G120C系列变频器

G120C系列变频器是西门子提供的一款高性能、低成本、易于使用的变频器，适用于各种应用场合。该系列的特点包括

##### （1）紧凑结构，便于安装和使用

G120C系列变频器采用紧凑设计，可与各种类型的电机配合使用，便于安装和使用。

##### （2）先进的通信功能

G120C系列变频器具有先进的通信功能，包括PROFINET、MODBUS和CANopen等。这使得G120C系列变频器可以轻松与其他工业自动化设备进行通信和协作。

##### （3）高效节能

G120C系列变频器采用高效节能技术，可以降低电机的运行成本和能源消耗。

#### (4) 先进的保护功能

G120C系列变频器具有完善的保护功能，可以保护电机免受过载、短路、过热等损坏。

### 2. 6SL3210 1KE14 3AB2变频器

6SL3210 1KE14 3AB2是G120C系列变频器中的一款，具有以下特点

(1) 功率范围 0.75 3 kW

(2) 输入电压 380 480 V

(3) 输出电压 380 480 V

(4) 模拟输入/输出 2/1

(5) 数字输入/输出 5/2

(6) 通信接口 PROFINET

(7) 尺寸 (高 × 宽 × 深) 256 × 125 × 195 mm

(8) 重量 1.5 kg

该系列变频器适用于各种中小型电机的控制和驱动，如风机、水泵、制冷设备和压缩机等。

## 二、产品优势

### 1. 先进的技术

G120C系列变频器采用了先进的控制和驱动技术，使其在控制精度、反应速度、可靠性和耐久性方面具有卓越表现。

### 2. 可靠性高

西门子是德国\*\*的工业自动化公司，其品牌以可靠性高著称，G120C系列变频器均采用西门子独有的工业级零部件和制造工艺，确保了高可靠性。

### 3. \*\*\*\*

G120C系列变频器能够在提供高性能的同时，保持低成本，价格实惠，具有很强的竞争力。

### 4. 体积小

该系列变频器采用紧凑设计，重量轻，独特的散热结构，使其在安装和使用上更加方便。

### 5. 保护功能强大

G120C系列变频器具有完善的保护功能，可以防止过载、过热、短路等损坏，延长使用寿命。

### 三、相关知识

#### 1. 什么是变频器

变频器是一种高性能的电力调节装置，主要用于调节电机的转速和功率。它通过改变电压和频率来改变电机的转速，实现节能、\*\*控制等目的。

#### 2. 变频器的优点有哪些

变频器具有以下优点

- (1) 节能降耗；
- (2) 提高生产效率和质量；
- (3) 减少对电网的影响；
- (4) 延长电机寿命；
- (5) 降低维护费用。

#### 3. 变频器的应用领域有哪些

变频器广泛应用于各种电动机控制中，如风机、水泵、空调、冷却塔、制冷设备、食品加工机械、装配线、卷包机械、塑料注塑机械、船舶和冶金等行业。

### 四、结语

梓诚电气技术有限公司一直致力于为客户提供高品质、高性价比的西门子G120C系列变频器，其中6SL3210 1KE14 3AB2变频器是我们的重点产品。我们提供的服务不仅包括产品销售，还包括技术支持和售后服务。无论是小型企业还是大型企业，都可以在我们这里找到合适的变频器和配套设备。如果您对我们的产品和服务感兴趣，欢迎致电我们，我们将竭诚为您服务。

<b>产品</b>	
商品编号(市售编号)	6SL3210-1KE14-3AB2
产品说明	SINAMICS G120C 标称功率：1.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I 接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：USS/MODBUS RTU；防护等级 IP20/ Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深）外部
产品家族	订货数据总览
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
<b>价格数据</b>	
价格组 / 总部价格组	IE / 340
金属系数	无
<b>交付信息</b>	
出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	30 天
净重 (Kg)	1.300 Kg
包装尺寸	270.00 x 225.00 x 85.00
包装尺寸单位的测量	MM

数量单位	1 件
包装数量	1
<b>其他产品信息</b>	
EAN	4042948668818
UPC	804766249600
商品代码	8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID	D11.1SD
产品组	5673
组代码	R220
原产地	中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Lead monoxide (le... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w)Diboron trioxide CAS-N... 1303-86-2 > 0, 1 % (w / w)
<b>分类</b>	
	版本分类eClass1227-02-31-01eClass627-02-31-01eClass7.1... 02-31-01eClass827-02-31-01eClass927-02-31-01eClass9.12... -31-01ETIM7EC001857ETIM8EC001857IDEA44139UNSP... 1539-12-10-07