

蒸汽电磁阀2L-15 180 高温电磁阀

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 蒸汽电磁阀2L-15 180 高温电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 220.00/件 |
| 规格参数 | 【品牌】:上海欣一 型号:2L-15 材质:全铜 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

蒸汽电磁阀2L 15 180 高温电磁阀

作为专业的阀门生产厂家，我们上海欣一阀门有限公司一直致力于提供高质量、高性能的阀门产品和优质的售后服务。在此，我们非常荣幸地向您介绍我们的一款蒸汽电磁阀产品 2L 15 180 高温电磁阀。

【产品介绍】

产品名称 蒸汽电磁阀2L 15 180 高温电磁阀

品牌 上海欣一

型号 2L 15

材质 全铜

价格 220元/件

使用的介质 蒸汽、水、油、空气等非腐蚀性介质

适用工作温度 5 ~180

适用介质温度 180

接口方式 螺纹

控制方式 常闭式

使用电压 220VAC 50HZ

使用压力 0~1.5MPa

2L 15 180 高温电磁阀采用全铜材质，结构紧凑，占用空间小，具有响应快、密封性好的优点，适用于蒸汽、水、油、空气等非腐蚀性介质。该蒸汽电磁阀可在0~1.5MPa的压力下工作，控制方式为常闭式，使用电压为220VAC 50HZ。适用工作温度为5 ~180 ，适用介质温度 180 ，可以满足各种高温场合的要求。

【产品特点】

- 1.采用全铜材质，结构紧凑，占用空间小。
- 2.响应快，密封性好。
- 3.适用于蒸汽、水、油、空气等非腐蚀性介质。
- 4.可在0~1.5MPa的压力下工作，控制方式为常闭式。
- 5.适用工作温度为5 ~180 ，适用介质温度 180 。

【产品应用】

2L 15 180 高温电磁阀广泛应用于医疗、食品、化工、造纸、印刷、服装、机械、电力、航空、船舶等行业，如蒸汽锅炉、加热器、压缩机、制冷机、空调、水处理设备、食品机械、热交换器等领域。

【专业知识】

1.电磁阀的工作原理是什么

电磁阀是利用电磁力将阀体上的阀芯移动开启或关闭的一种阀门。其主要部件包括电磁铁、阀体、阀门芯和密封装置等，通过改变电磁铁的电流来控制阀门的开启和关闭。

2.电磁阀的分类有哪些

根据电磁铁的接通方式和阀体的结构形式，电磁阀可分为两位二通电磁阀、两位三通电磁阀、三位五通电磁阀等多种类型。

3.使用电磁阀时应该注意哪些问题

使用电磁阀时需要根据具体情况选择适当的电压和介质，定期进行清洗和维护，防止电磁铁受潮和加热过度，避免与腐蚀性介质接触等。在使用和维护过程中需要严格按照正常操作程序进行，以保证电磁阀的正常运行。

如有进一步的需求或疑问，欢迎您随时与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的阀门产品和售后服务，期待与您的合作！

关键词：全铜电磁阀，蒸汽电磁阀厂家，螺纹电磁阀价格，先导式电磁阀介绍

一、详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水

介质温度：-5~180

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.5~16 kg/cm²;

材质：黄铜（铸造），不锈钢（精密铸造）

活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二、技术参数：

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 型号 | | 2L-10 | 2L-15 | 2L-20 | 2L-25 | 2L-35 | |
| 螺纹G | | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | |
| 通径 | mm | 17 | | | 20 | 35 | |
| Cv 值 | | 4.8 | | | 12 | 22 | |
| 长L | mm | 82 | | | 91 | 112 | |
| 高H | mm | 146 | | | 162 | 185 | |
| 工作压力（压差） | kgf/cm ² | 0.5~ 16 | | | | | |
| *大耐压力 | kgf/cm ² | 20 | | | | | |
| 介质温度 | | -5 ~ 180 （ US : 200 ） | | | | | |
| 额定电压 | | 220VAC/50HZ 48VA; 110 VAC:/50HZ 60VA; DC24 30W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可已定制 | | | | | |