

机油滤清器综合性能试验台 天翼检测设备

产品名称	机油滤清器综合性能试验台 天翼检测设备
公司名称	新乡天翼过滤技术检测有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市凤泉区宝西街道产业集聚区标准化17号厂房（注册地址）
联系电话	0373-2678979 19337379312

产品详情

ZH-JY50机油滤清器综合性试验台（以下简称试验台），试验台主要执行GBT 14041.3-2010液压滤芯第3部分：抗压溃（破裂）特性检验方法，机油滤清器的压差特性。

试验台试验系统主要由变速油泵组、压力传感器、流量计、控制阀、回油阀、旁通阀、压差传感器及其附件组成。

测试项目：机油滤芯抗破裂特性既内部强度压力特性；机油滤芯流量阻力特性

试验台组成部分：由试验系统、旁通阀检测系统、粒子原始滤清效率、寿命系统，自动程序控制系统和台架组成。 净化过滤系统：净化过滤器，采用我公司自行设计生产的流量阻力试验台专用净化过滤器，能够使系统清洁度迅速达标，纳污容量大，使用寿命长，精度为 10（c） 200。保证试验结果保持一定的稳定性、重复性、准确性，并能使试验台长期处于清洁状态。 辅助系统：主要由储油箱和辅助泵组成。便于人员操作，保证试验前后对试验台的后期处理的方便。 管路：主试验系统管道采用不锈钢，管接头和管道布局时避免流动死区，从而避免在长期使用时产生杂质的淤积，保证了试验台的重复性，一致性。 温控系统：具有加温和散热器装置，且应符合安全要求。旁通阀检测系统借用流量阻力的试验系统。在工作面板单独增加旁通阀检测管路。主要由旁通阀检测管路、不带滤芯的滤清器总成（根据客户具体要求设计）、压力传感器、压力数显表组成。 粒子原始滤清效率、寿命系统主要由蠕动泵、旁通阀、压差传感器、过滤容器、杂质搅拌器组成。 台架：由铝合金型材、不锈钢板制造。尺寸（参考3000×1200×1900）及外形需经双方会签。