

元本特种防腐涂料/绍兴元本

产品名称	元本特种防腐涂料/绍兴元本
公司名称	绍兴元本涂料有限公司
价格	.00/组
规格参数	品牌:元本 规格:A24+B6 产地:绍兴
公司地址	浙江省绍兴市越城区浦江路东方一脉大厦8楼
联系电话	13989566473

产品详情

产品概况：

- 1、本品为双组份纳米改性防腐涂料，合成中添加纳米材料、无毒、无味、无VOC释放、不污染环境的绿色环保型材料，固体含量高达：98.8%；
- 2、本品施工方便，无底料和面料之分，可直接涂刷在经处理过的基面上。
- 3、涂膜性能优异，坚韧光滑，用水煮沸100小时以上涂膜无变化。
- 4、耐腐蚀性强，耐硫酸1%-50%、碱(PH值1-14)
、耐中性盐雾试验可达:4000小时以上，耐腐蚀寿命在6年以上；
- 5、耐水性强，可常年用水浸泡，防水效果突出。
- 6、附着性：附着力高达：11-12Mpa；附着粘结力强可彻底与物质粘结，稳固地贴附于物体表面。
- 7、耐高低温，可在（-50 —150 ）环境中使用。

8、闭孔性能，本产品刷、刮涂在经一定处理的基础上，涂膜紧密，闭孔率均达****，漆膜具有极强耐腐蚀性。

9、经过浙江疾病预防控制中心检测该产品符合生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范！

10、本产品应用于：饮用水管道内壁、饮水仓、谷物仓、化工企业车间钢结构、设备、内墙、食品加工车间、盐库内墙、医药车间、酒业酿造车间、烟草、饲料车间、地下停车场及容易腐蚀的各种墙面。

施工方法：

1、清除水泥基面杂物、灰尘油污，铁基面防腐应清除铁锈，如有油污需用溶剂清洗油污，涂刷基面必须清洁、干燥。

2、本涂料甲组分与乙组份按重量比按合格证所示比例配比，在容器中彻底搅拌均匀。

3、本涂料可刷、滚、喷、涂均匀可施工。涂刷时如涂料过稠可适当添加10-20%稀释剂，稀释剂可采用醋酸乙酯或丙酮。

注意事项：

1、涂料A组分与B组分调配后须在40分钟内用完。

2、气温低于5 以下和空气湿度大于85%停止施工。

3、本品常温密封下保存期为壹年。

4、如不慎入眼请及时就医。