

# 深圳宝安立柱式风机盘管

产品名称	深圳宝安立柱式风机盘管
公司名称	深圳市金华利制冷设备有限公司销售部
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街金海路金海商务大厦2栋
联系电话	86-075527914875 18926019200

## 产品详情

是否提供加工定制：	是	类型：	立柱式风机盘管
型号：	FP-16LZ	品牌：	华利
电压：	220 (V)	功率：	98 (w)
风量：	1600m3/h	额定供冷量：	8500w
额定供热量：	12700w		

## 立柜式风机盘管

概述：本公司在有关研究，设计院的配合下，专业生产豪华多功能遥控壁挂式，立柜式风机盘管主要由低噪音风机，高效率盘管（换热器）、微电脑控制器等构成。

立柜式风机盘管广泛应用于宾馆、工厂、医院、展览馆、商场一级办公大楼等多房间或大空间公司或民用建筑的空调场合，以满足调温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清闲、宁静、四季如春的工作环境。本公司生产的壁挂式、立柜式风机盘管主要有以下几个特点：1、壁挂式、立柜式风机盘管控制简单，功能齐全：壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制，红外线遥控，具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能，并且具有室温显示功能。2、壁挂式、立柜式风机盘管安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。3、壁挂式、立柜式风机盘管效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。4、壁挂式、立柜式风机盘管噪音低：采用进口无油滚动轴承，配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮，立柜式采用新型离心风轮，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。5、壁挂式、立柜式风机盘管新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计：独具匠心的电脑遥控部位精巧设计；面板百变设计，全机使用，使同一结构产品拥有百变外形。6、冷气能力，采暖能力等性能均在以下条件测得：  
制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃，温差5℃  
采暖能力测定条件：干球21℃，进水温度60℃ 风量测定条件：出风口静压为0

