耐碱玻璃纤维喷射纱 A级

产品名称	耐碱玻璃纤维喷射纱 A级
公司名称	襄樊汇尔杰玻璃纤维有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:抗碱玻璃纤维 用途:GRC预购件
公司地址	中国 湖北 襄樊市 襄樊市樊城区人民西路19号
联系电话	86 0710 3121272 13607276792

产品详情

级别	A级	成分	抗碱玻璃纤维
用途	GRC预购件		

1. 耐碱性：在100°C的 caoh2 饱和溶液浸泡4小时，强度保留率>90%，直径缩小率<0.5%;经100°C 10%的naoh 溶液浸泡1小时后,重量减少率（不含浸润剂）<0.5%。

2. 单丝涂覆耐碱层，增强耐碱性，原丝经单丝涂覆集束高分子耐碱材料，可有效抵制碱性物质对纤维的侵蚀。

3.
耐久性：中国科学研究院研究，采用低碱度水泥制作的grc制品经加速老化试验，耐久性可达50-100年。

4. 耐高温：软化点 860°C

5. 弹性模量： 72 - 80.4gpa

6. 比重： 2.7

7. 断裂延伸率： 2.4%

8. 拉伸强度： 1800mpa，是钢纤维的2-3倍

9. 安全性： 绿色环保型产品

10.不燃无机材料

er13耐碱玻纤无捻粗纱主要满足低碱度早强水泥混合砂浆，其耐碱性达到法国“ cem-fil- ⅱ ”和日本