

耐碱玻纤网格布 286 ()

产品名称	耐碱玻纤网格布 286 ()
公司名称	襄樊汇尔杰玻璃纤维有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:286 () 规格:1000 (mm) 产地:湖北省襄樊市
公司地址	中国 湖北 襄樊市 襄樊市樊城区人民西路19号
联系电话	86 0710 3121272 13607276792

产品详情

耐火温度	286 ()	规格	1000 (mm)
产地	湖北省襄樊市	品牌	古隆中、汇尔杰
产品类别	玻纤布	材质	玻璃纤维
导热系数 (常温)	0.03	等级	优质
断裂伸长率	小于5	抗弯强度	在苯板中大于172KPa
抗压强度	在苯板中大于69KPa	拉伸强度	大于1250N/50mm
使用温度	200	撕裂强度	大于1250N/50mm
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	网格布状		

简介：耐碱玻纤网格布是耐碱玻璃纤维编织而成。玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆 (zro2) 含量14.5%-16.7%；单丝涂覆耐碱浸润剂；织物再次涂覆耐碱高分子聚合物胶乳。

性能：该产品网格固定性好、强度高、粘结性好、贴合性定位性极佳、耐碱性十分突出，可抵抗水泥混凝土中高碱性物质的侵蚀。强度保留率>90%，延伸率<1%，其耐久性能达到50年以上。高弹性模量80.4gpa，是其他化学纤维不可及的

用途：1.适用于铺层、涂抹活机械化成型grc。主要作为预制件、内隔墙板、平板、波形瓦、活动房；风道板、电缆箱、储粮仓、储水箱、浴池的增强材料。2.用于屋面防水和石膏、大理石、马赛克等墙体材料的增强。3.作为外墙内、外保温系统增强材料，尤其在外墙外保温系统中性能更优越，主要起增强墙体和抵抗墙体开裂的作用，是建筑行业理想的工程材料。包装：用内衬塑料薄膜的编织袋包装，或pe热收缩膜。