

# 截止阀

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 截止阀                                  |
| 公司名称 | 浙江中伟阀门制造有限公司                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 |                                      |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇张堡工业区                          |
| 联系电话 | 86-057767370818/67311812 13868600159 |

## 产品详情

试验压力 适用范围

| 公称压力 ( MPa ) | 试验压力 ( MPa ) |          |          |     |
|--------------|--------------|----------|----------|-----|
|              | 壳体           | 密封 ( 液 ) | 密封 ( 气 ) |     |
| 1.0          | 1.5          | 1.1      | 0.6      | 1.1 |
| 1.6          | 2.4          | 1.8      | 0.6      | 1.8 |
| 2.5          | 3.8          | 2.8      | 0.6      | 2.8 |

  

| 壳体材料         | 适用介质    | 适用温度 |
|--------------|---------|------|
| 碳素钢 ( C 型 )  | 水、蒸汽、油品 | 425  |
| 灰铸铁 ( T 型 )  | 氯气、硫酸盐  | 200  |
| 球墨铸铁 ( Q 型 ) | 天然气、煤气  | 300  |
| 不锈钢 ( H 型 )  | 水、蒸汽、油品 | 316  |

采标目录

| 项目名称   | 采用标准              | 可选标准         | 项目名称    | 采用标准            | 可选    |
|--------|-------------------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 设计制造验收 | DIN 3352          | ——           | 阀门检验和试验 | GB/T 13927-1992 | JB/T  |
| 阀门结构长度 | GB/T 12221-1989   | ISO5752 : 88 | 阀门供货要求  | GB/T 12252      | ——    |
| 阀门法兰连接 | GB/T 17241.6-1998 | ——           | 阀门标志    | GB/T 12220-1989 | ISO 5 |

主要零部件材料

| 序号 | 零件名称  | 材料                      |
|----|-------|-------------------------|
| 1  | 阀体    | 球墨铸铁 / 灰铸铁              |
| 2  | 阀座    | 铝青铜合金<br>/ 不锈钢 / 硬质合金   |
| 3  | 闸板    | 堆焊青铜合金<br>/ 不锈钢 / 硬质合金  |
| 4  | 阀杆    | 不锈钢                     |
| 5  | 内六角螺栓 | 碳素钢                     |
| 6  | O型密封圈 | EPDM/NBR                |
| 7  | 阀盖    | 铸铁 / 球墨铸铁               |
| 8  | 填料    | PTFE/石墨                 |
| 9  | 压盖螺母  | 不锈钢 / 碳素钢               |
| 10 | 压盖    | 铸铁<br>/ 球墨铸铁 / 碳钢 / 不锈钢 |
| 11 | 支架    | 铸铁<br>/ 球墨铸铁 / 碳钢 / 不锈钢 |
| 12 | 轴承    | 合金钢                     |
| 13 | 阀杆螺母  | 铝青铜合金                   |
| 14 | 键     | 碳钢                      |
| 15 | 螺母    | 不锈钢 / 碳钢                |
| 16 | 手轮    | 碳素钢 / 球墨铸铁              |

主要外形尺寸和连接尺寸GB/T 12221-1989 (3) (ISO 3系列) ; GB/T17241.6-1998 单位 : mm

| MPa     | DN | L   | D1 | D2  |     | D3  |     | B  | Z- $\phi$ d |     | H   |
|---------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----|-----|
|         |    |     |    | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |    | 1.0         | 1.6 |     |
| 1.0/1.6 | 15 | 108 | 46 | 65  |     | 95  |     | 14 | 4-14        |     | 220 |
|         | 20 | 117 | 56 | 75  |     | 105 |     | 16 | 4-14        |     | 255 |
|         | 25 | 127 | 65 | 85  |     | 115 |     | 16 | 4-14        |     | 275 |

|  |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |      |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|
|  | 32  | 140 | 76  | 100 | 140 | 18  | 4-18 | 280   |       |       |      |
|  | 40  | 165 | 84  | 110 | 150 | 18  | 4-18 | 300   |       |       |      |
|  | 50  | 178 | 99  | 125 | 165 | 20  | 4-18 | 358   |       |       |      |
|  | 65  | 190 | 118 | 145 | 185 | 20  | 4-18 | 375   |       |       |      |
|  | 80  | 203 | 132 | 160 | 200 | 20  | 8-18 | 433   |       |       |      |
|  | 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 22  | 8-18 | 502   |       |       |      |
|  | 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 22  | 8-18 | 612   |       |       |      |
|  | 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 24  | 8-23 | 676   |       |       |      |
|  | 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 24  | 8-22 | 12-22 | 820   |       |      |
|  | 250 | 330 | 320 | 350 | 355 | 395 | 405  | 26    | 12-22 | 12-26 | 969  |
|  | 300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460  | 28    | 12-23 | 12-26 | 1142 |

|     |     |     |     |     |     |    |       |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| 2.5 | 15  | 108 | 45  | 65  | 95  | 14 | 4-14  | 220 |
|     | 20  | 117 | 55  | 75  | 105 | 16 | 4-14  | 255 |
|     | 25  | 127 | 65  | 85  | 115 | 16 | 4-14  | 275 |
|     | 32  | 140 | 78  | 100 | 135 | 18 | 4-18  | 280 |
|     | 40  | 165 | 85  | 110 | 145 | 18 | 4-18  | 300 |
|     | 50  | 178 | 100 | 125 | 160 | 20 | 4-18  | 358 |
|     | 65  | 190 | 120 | 145 | 180 | 22 | 8-18  | 375 |
|     | 80  | 203 | 135 | 160 | 195 | 24 | 8-18  | 433 |
|     | 100 | 229 | 160 | 190 | 230 | 24 | 8-23  | 502 |
|     | 125 | 254 | 188 | 220 | 270 | 26 | 8-25  | 612 |
|     | 150 | 267 | 218 | 250 | 300 | 28 | 8-25  | 676 |
|     | 200 | 292 | 278 | 310 | 360 | 30 | 12-25 | 820 |
|     | 250 | 330 | 332 | 370 | 425 | 32 | 12-30 | 969 |

300

356

390

430

485

34

16-30

1142