

广西贺州 人脸识别道闸 人行通道闸 南宁蓝腾科技

产品名称	广西贺州 人脸识别道闸 人行通道闸 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西贺州 人脸识别道闸 人行通道闸 南宁蓝腾科技

广西贺州 人脸识别道闸 人行通道闸 南宁蓝腾科技

2、 主控器提供多种运行模式供用户选用，能够限度地满足用户对不同功能的需求。此外，用户还可以装应用软件以实现所需的特殊功能；专利发光杆，使您的管理更方便；

断电保护开关断电：当道闸的控制部分失灵时，道闸的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不工作。此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

3、 主控器附设有可与自动收费系统、车辆检测器、信号灯等外设相连接的接口；

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

电子道闸安装，就找南宁蓝腾科技 随着城市化进程的不断提速和交通工具的逐渐普及，交通拥堵、车辆违规、交通事故频发等问题愈发突出。为保障交通安全，相信大家在出现交通红绿灯时，都会找到隔离道闸。而随着科技不断升级，传统的车辆道闸得到升级换代，电子道闸肩负保障交通顺畅、维持社会安全等重要任务。那么，南宁蓝腾科技如何帮助您解决道闸安装的难题呢

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。单机弹簧配置情况如下：

在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，只要保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。

7、防撞机构：因意外导致车辆撞击电动挡车器栏杆时，防撞机构使栏杆旋转90°，从而可以避免或减轻对电动挡车器和车辆的损坏。