

阿科玛V040(亚克力PMMA)

产品名称	阿科玛V040(亚克力PMMA)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	亚克力:抗紫外线塑胶原料 阿科玛:法国产地 V040:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

阿科玛V040(亚克力PMMA)

阿科玛V040(亚克力PMMA)

阿科玛V040(亚克力PMMA)

原料描述部分

规格级别：

外观颜色：

用途概述：

用途：尾灯盖以及其他汽车配件，光学镜片，挤压板材/棒材/管材

备注说明：

性能：较好的耐热性

原料技术数据

性能项目	测试方法	测试数据		
物理性能	折射指数	ASTM D-542	1.49	
	比重	ASTM D-792	1.19	
	熔体流动速率	ASTM D-1238,g/10min,条件1	3.5	
	透光率	ASTM D-1003-全光透过率	95	
	雾度	%	<2	
	洛氏硬度	ASTM D-785(M级数)	99	
	机械性能	较大拉伸强度	ASTM D-638,初始应变率0.1cm/cm/min	750
			Kgf/cm2 (Mpa)	(74)
较大弯曲强度		ASTM D-790,横跨比16 : 1	1 , 100	
		Kgf/cm2 (Mpa)	(108)	
弯曲模量		Kfgm2 (Mpa)	33,000	
Lzod冲击强度	ASTM D-256,lzod研磨缺口	1.4		

		Kgf-cm/cm of Notch(J/M)	(14)
	落锤冲击强度	落锤 (15.2cm 15.2cm 0.3cm)	14
		重1.4kg/半径0.64cm,kg-cm	(1.4)
热力学性能	负荷热变形温度(已退火)	ASTM D-648,2 /min	101
		18.6kgf/ cm2,	
		6.4kgf/ cm2,	110
	维卡软化点	ASTM D-1525,未退火 ,	117
		50 /hr,1kg	
		50 /hr,5kg	108
	脱模收缩率	ASTM D-955 (冷模对冷件) , %	0.2-0.6
		48小时	
	吸水率	ASTM D-570	0.3
		浸水24小时后增重 , %	

