

工业级GPRS MODEM MC39I

产品名称	工业级GPRS MODEM MC39I
公司名称	百亿科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路百财科技园3楼QQ:210063342
联系电话	0755-83023680 18316850541

产品详情

产品型号：BY-M39B

产品名称：工业级GPRS MODEM 支持频段：900/1800 MHz

工业模块：内置SIEMENS MC39i 工业模块

产品特点：语音、短信、PUSH、彩信MMS、GPRS高速上网等 产品规格：95x54x26mm

深圳市百亿科技有限公司，是国内最大及最早的生产GSM GPRS CDMA EDGE 3G MODEM无线上网卡的生产商。经过多年的发展已研发生产无线上网卡系列及MODEM系列产品和各种通信配件，产品型号众多，欢迎跟我公司业务员查询或浏览我公司产品列表。

DB15转标准DB9（RS232标准9针）通信串口，可外接输入6V~36V直流电，带有4pin水晶头语音接口。内装西门子SIEMENS MC39i双频GSM GPRS工业模块，质量稳定，适合各种环境，工业远程控制的好帮手。BY-M39B GSM GPRS MODEM是一款基于GSM GPRS网络平台，标准工业级规范设计，具有中文短信收发、英文短信收发以及GPRS高速无线上网功能。提供RS232标准接口，直接与用户设备连接，实现短信收发功能。应用于金融、水利、环保、公安、石油、电力、邮政、气象、电信、交通等等行业。

七、应用范围

银行，储蓄点机房监控，电信机房动力环境监控。

通信行业远端无人值守站房监控和远程维护（移动通信基站，微波站，光钎中继站等）

其他无人值守点（如仓库，办公楼等）监控 GSM/SMS/GPS 机动车辆监控调度部系统 公安，110，

交警车辆监控调度 银行运钞车，邮政运输车监控调度 出租车管理调动

公交车辆调度的和指示集团车辆监控调度 GSM/SMS 移动性数据查询系统 移动性证券交易和信息查询

公安移动性数据（身份证，犯罪档案等）查询 交警移动通信数据（车辆，司机档案等）查询

通信维护人员线路资料查询 其他外勤人员移动性数据查询 GSM/SMS 城市公用事业实时监控维护系统
煤气调压站实时数据采集自动控制 自来水, 污水管网实时监控和维护 热力系统实时监控和维护
电力系统城市中电网实时监控和自动补偿 自动抄表 其他 GSM 应用领域 移动办公及管理

相关产品资料, 随产品光盘配送, 购买时请跟我公司销售人员沟通。

一.产品性能、双频GSM GPRS MODEM 900/1800MHZ 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准
输出功率: Class 4 (2W @ 850/900MHz) Class 1 (1W @ 1800/1900MHz) 输入电压: 6V ~ 36VDC
输入电流: 1A-2A 5mA 待机状态, 140mA在GSM 850/900MHz @ 12V 通话状态 5mA
待机状态, 100mA在GSM 1800/1900MHz @ 12V通话状态

规格: 95mmX50mmX26mm

二.话音数据/传真/短信息功能 话音功能 -呼叫 -紧急电话,通过耳机可收发语音.
-语音编解码: 全速率, 增强全速率及半速率 -双音多频功能 (DTMF) 数据/传真功能
-非同步数据电路, 透明及非透明数据最高可达标14,400 bits/s -第三类自动传真机 (Class1与Class2)

GPRS数据特性: -GPRS Class10 代码: CS1到CS4

带有TCP/IP协议 短信息服务功能 -文字及PDU -点对点 (MT/MO) -小区广播

GPRS GSM 900MHz 频段 发送频率:880 至 915MHz 接收频率:925 至 960MHz 输出功率:2W(+33dBm) DCS
1800MHz 频段 发送频率:1710 至 1785MHz 接收频率:1805 至 1880MHz 输出功率:1W(+30dBm) PCS 1900MHz
频段 发送频率:1850 至 1910MHz 接收频率:1930 至 1990MHz 输出功率:1W(+30dBm) 信道间距:200KHz
频率稳定性:0.1ppm

产品重量: 68克

三.附加业务功能 呼叫转移 呼叫限制 多方通话 呼叫等待及呼叫保持 来电显示 话费提示
USSD 显示呼叫转移

四.其他功能 电话簿管理 固定拨号 SIM卡增值服务Class2 SIM卡, 网络及服务供应商锁卡功能
实时时钟 闹钟管理

五.接口 DB15转标准RS232接口, 4pin水晶头语音接口 -用AT命令做遥控 (GSM07.07及07.05)
-串连波特率由300至115,200 bits/s -自动波特率 (300至38,400 bits/s) SMA天线接口
滑入式SIM卡存储器

六.清单 天线 电源适配器 数据线 (可选部件) 耳机/光盘 (可选部件)