

直流高压发生器 扬州市佳乐电力设备厂

产品名称	直流高压发生器 扬州市佳乐电力设备厂
公司名称	扬州市佳乐电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州宝应县柳堡工业区
联系电话	86-051488779558 18994863658

产品详情

特性和参数

规格 技术参数	200/2	200/5	250/3	300/2	300/5	400/3	400/5	其它等级
额定电压 (kV)	200	200	250	300	300	400	400	500 ~ 1000kV等合同定做
额定电流 (mA)	2	5	3	2	5	3	5	
额定功率 (W)	400	1000	750	600	1500	1200	2000	
机箱重量 (kg)	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.8	
倍压重量 (kg)	7.9	8.3	9	11	11.5	8	45	
倍压高度 (mm)	965	965	1030	1250	1250	1900	1900	
电压测量精度	数显表 ± (1.0%读数 ± 2个字)							
电流测量精度	数显表 ± (1.0%读数 ± 2个字)							
波纹系数	1%							
电压稳定度	随机波动, 电源电压变化 ± 10%时 1%							
过载能力	空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流							

电源	单相交流50Hz 220V ± 10%
工作方式	间断使用
	一次连续时间最长为30分钟
工作环境	温度：-10 ~ 40
	相对湿度：室温为25 时不大于85%（无凝露）
	海拔高度：1500米以下
带电容负荷能力	被试品电容量无限制
	可用1.5倍的额定电流充电
结构特点	环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒
	空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点	高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度 1.0%）最适合氧化锌避雷器试验
	过压保护采用拨置，一目了然
	控制箱小，方便现场

扬州市佳乐电力设备厂座落在电影《柳堡的故事》发生地“二妹子”的故乡——
 水乡柳堡镇。这里物产丰盛，风景宜人，京沪高速贯穿南北，盐金公路横跨东西，
 交通十分便利。我公司是专业生产
直流高压发生器,接地电阻测试仪设备

的高新技术企业。本厂遵循科技是第一生产力的理论，通过多年的发展，在引进和开发的基础上，企业
 生产过程中严格执行 ISO9001 质量体系标准，确保产品质量，每年向电力部门及中间客户提供配套
 200多台测试仪器。深受客户满意。我们将不断完善产品质量，增加产品品种，热忱为电力用户服务。

联系人：袁先生

联系电话：0514-88779558

手机：13852188049

邮箱：yzJLdlsb@163.com

QQ：526920575

公司网址：<http://www.yzjiale.com>

地址：江苏省宝应县柳堡工业区