

玻纤10%PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高韧性 温控器 把手 面包机

产品名称	玻纤10%PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高韧性 温控器 把手 面包机
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:高流动性 B4300:高强度 德国:连接器
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

玻纤10%PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高韧性 温控器 把手 面包机

玻纤10%PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高韧性 温控器 把手 面包机

上海多源塑胶原料有限公司是一家集塑料.化工.改性.是一体的综合性一般纳税人企业。

主要经营工程塑料;POM.PA66.PA6.PBT.PC.PC/ABS.PET.PMMA.

ASA.PPO.EMAA.EAA.PC/PBT.PPO/PA.SMMA.超高分子量PE。

耐高温工程塑料 ; LCP.PPS.PA46.PPA.PA4T.PA9T.PA6T.IXEF。

特殊工程塑料 ; PA12.PEEK.PEI.PSU.PES.PPSU.PVDF.PFA.FEP.PTFE.铁氟龙.CAB。

热塑性弹性体塑料 ; TPV.TPEE.TPE.TPU。

通用塑料.ABS.PP.PE。

品类齐全，欢迎洽谈！

PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terephthalate ()，PBT为乳白色半透明到不透明、结晶

型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。PBT结晶速度快，*适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件等。

。