

高压开关机械特性测试仪 扬州市佳乐电力设备厂

产品名称	高压开关机械特性测试仪 扬州市佳乐电力设备厂
公司名称	扬州市佳乐电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州宝应县柳堡工业区
联系电话	86-051488779558 18994863658

产品详情

技术参数

时间测量：0~999.9ms

同时可测量断口数： 12个

测定过程整定时间：0~6秒 分辨率：0.1ms

开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量

量程：<500mm 分辨率：1mm

测量误差

时间测量误差：±1% 行程测量误差：±1%

工作条件

工作电压：AC220V ± 10% 频率：50HZ

功耗： 60W

使用环境温度：-10 ~40 使用环境湿度： 90%RH

体积：400 × 350 × 200mm 重量：7kg

主要测试项目及功能

12个断口的固有分、合闸时间

重合闸时间

分、合闸最大不同期性

刚分、刚合速度

弹跳时间及幅度

开关开距及关超行程（真空开关预置开关行程）

分、合闸平均速度

显示、打印速度——距离曲线

12路时间通道：适合各型开关合（分）时间、弹跳、同期、自动重合时间类项目的测试，500KV抗干扰设计。

1路传感器通道：配置分辨率0.1mm、1mm、1°角光电传感器及万向安装支架，实现位移、速度数据、波形参量的测试。

内置直流操作电源：可测试电流特性曲线及低电压动作试验。具备多种同步触发方式，便于进行内、外电源主控，外同步触发采样。

大屏幕液晶显示：可进行丰富的速度定义设置、可实现非直接动杆测速（如角度），具备位移、速度、电流波形显示分析、可自定义两点光标计算速度、数据显示、存储、PC机数据管理软件，RS232通讯上传等功能。

扬州市佳乐电力设备厂座落在电影《柳堡的故事》发生地“二妹子”的故乡——水乡柳堡镇。这里物产丰盛，风景宜人，京沪高速贯穿南北，盐金公路横跨东西，交通十分便利。我公司是专业生产

直流高压发生器,接地电阻测试仪设备

的高新技术企业。本厂遵循科技是第一生产力的理论，通过多年的发展，在引进和开发的基础上，企业生产过程中严格执行ISO9001质量体系标准，确保产品质量，每年向电力部门及中间客户提供配套200多台测试仪器。深受客户满意。我们将不断完善产品质量，增加产品品种，热忱为电力用户服务。

联系人：袁先生

联系电话：0514-88779558

手机：13852188049

邮箱：yzJLdlsb@163.com

QQ：526920575

公司网址:<http://www.yzjiale.com>

地址：江苏省宝应县柳堡工业区