

普洱宁洱县学校房屋检测第三方单位

产品名称	普洱宁洱县学校房屋检测第三方单位
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.60/平方米
规格参数	云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

产品详情

普洱宁洱县学校房屋检测第三方单位

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测

厂房建设工程质量检测 1、建筑工程结构检测、(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力。2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性;建(构)筑物抗震;沉降观测,采光日照、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测;建筑装饰装修工程质量检测。3、市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固。4、建筑工程室内环境检测:空气成分、建筑装饰材料有害物质、噪声与振动、电磁、遮光污染等。

普洱宁洱县学校房屋检测第三方单位

房屋安全 如果地基基础发生不均匀沉降变形,对地圈梁和上部结构会造成影响,明显的现象就是房屋出现开裂、倾斜,当倾斜率接近1%时就应引起高度警觉,如裂缝已接近10mm,或者沉降已造成房屋倾斜时,需引起重视,及时进屋安全,避免影响房屋的安全使用,并对房屋提出修复处理建议。

普洱宁洱县学校房屋检测第三方单位 在检测新增设备区域时要留意是否产生裂缝,并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成危害;根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸,规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施,严谨编写房屋安全报告书;并通过对该厂房的承重检测进行等级评定,结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。 厂房构件的型式应符合下列规定: 1、8度时,现有的钢筋混凝土 型天窗架的立柱不应采用T形截面,当不满足时,应采取加固或增加支撑等措施。

2、7、8度时,屋架上弦端部支承屋面板的小立柱,截面两个

3、现有的组合屋架的下弦杆宜采用型钢;8度时,其上弦杆不宜采用T形截面。 4、8度时,排架柱底部和阶形柱上柱自牛腿面至吊车梁面以上300mm范围内的截面宜为矩形,对薄壁工字形柱、腹板大开孔工字形柱和双臂管柱的构造要求应适当提高。 5、8度时,山墙现有的抗风砖柱应有竖向配筋 云南固泰工程检测公司从事第三方房屋质量安全检测服务,多年来本着科学求实的、规范的原则。承接全国业务范围

：房屋安全、房屋安全性检测、危房鉴定、钢结构检测、厂房承重检测、学校幼儿园抗震检测、酒店宾馆特行检测及构筑物(包括烟囱、水塔、冷却塔、通廊等)检测、桥梁、公路等检测