

广东全自动吹塑机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广东全自动吹塑机 |
| 公司名称 | 东莞市吉鸿吹瓶机械有限公司 |
| 价格 | 110000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇五联村石头岭工业区 |
| 联系电话 | 086-076987772807 13580711080 |

产品详情

轻型灵巧，结构紧凑； 先进的控制系统和简洁的结构，耗能极低，平均每天120~140元电费

可装配油压或气动锁模,油压锁模，锁模力大，产品质量好； PLC控制器

双模架ABBA超硬直线导轨移模，速度快周期稳定，空循环时间快达3.5秒；

适应加工产品容量：5ml—200ml； 适应材料：PE、PP、EVA、PVC、PETG、K料、PC、PA等。

小精灵系列优点：

1、省电：以24小时计算平均每天使用电费为120~150元； 2、高效：双工位全程空循环为3.5秒，以100ML重量为10g~15g计算，每6~7秒就能完成全程动作（即每天24小时的产量为25000左右） 3、稳定：本机型为2004年开发的新产品，电脑全程分段控温运作，就算面对要求苛刻的PVC也应付自如，温度和出胶质量稳定。

4、灵活：转料转色方便，不用拆卸清洗机头。更有效的改善了烧胶现象。

5、易操作：本机型采用香港珊星电脑公司开发专用的工控设备，全中文显示。 6、安全：电脑实时监控，每个动作点出现问题的时候电脑自动显示错误点和报警同步，方便采取应急措施排除故障。 PS：本系列机型机身小、上下模方便、轻巧、灵活、安全于一身，令你可以在小小空间里完成大大的工作量。

*主要技术参数如下：

螺杆长径比：27/1

挤出量：32L/HR

主变频器驱动马达：5.5KW

机械总功率：12.5KW

机械重量：1T

机械外观尺寸：196*125*146 CM

电压：380 V

模板参数（长*宽*厚）：185*165*30mm

最大开模距离：245mm

最小合模距离：95mm

最大加工产品容量：500ml