双通道工业溶氧仪生产厂家，双通道在线溶解氧厂家

产品名称	双通道工业溶氧仪生产厂家，双通道在线溶解氧厂家
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

dog-2082b型双通道工业溶氧仪

dog-2082b型双通道工业溶氧仪是我公司生产的高智能化在线连续监测仪。可以配dog-208极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

技术指标 1、中文液晶显示，中文菜单式操作；2、测量范围：0～100.0 ug/l；0～20.00 mg/l（自动切换）；0～60°C； 分辨度：0.1 ug/l，0.01 mg/l， 0.1°C；
3、整机基本误差：ug/l：±1.0%fs；mg/l：±0.5%fs，温度：±0.5°C；4、整机示值重复性：±0.5%fs；
5、整机示值稳定性：±1.0%fs；6、自动温度补偿范围：0～60°C，25°C为基准；
7、响应时间：<60秒（终值的98%，25°C） 37°C：98%终值<20秒；
8、两通道之间相互独立，互不干扰。9、两通道溶解氧同时测量，同屏显示，不用切换显示；
10、输出电流误差：≤±1.0%fs；11、隔离输出：0～10 ma（负载电阻<1.5kω）；4～20 ma（负载电阻<750ω）；12、数据连续掉电保存时间：10年；12、13、电源：220v±10% 50±1hz；可选配dc24±2.4v,1a供电 ；请订货时指明，不指明按ac220v供电 ；
14、外形尺寸：二次表：146（长）*146（宽）*108（深）*mm；开孔尺寸：138*138mm

15、重量：二次表：0.8kg ；16、工作条件：环境温度：0～60°C 相对湿度：<85%；
17、进出水连接管道：硬管或软管，外径有ø 8、ø 10、ø 12三种规格。ppb级必须配硬管ø 10便于焊接，密闭。**标准配置**：二次表一台，溶氧电极两支

主要特点 两通道之间相互独立，互不干扰。 中文液晶显示，中文菜单式操作。 微机化： 采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。 直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。
先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。
响应迅速、零点稳定、漂移小。 预制的长寿命渗透膜，易于更换。
防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。
电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。 四种标定方式 隔离的4～20ma电流输出；电流对应溶氧值的输出上、下限可任意设定。 手动电流源：方便记录及检测装置的测试。
工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。 密码管理：参数设置和维护均有密码保护。
定货指南： 1、微量氧配dog-208f溶氧电极，其它配dog-209f溶氧电极。
2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。 3、二次仪表的安装方式，不作说明按开孔式配。
4、供电电源，不指明按ac220v配。

上海博取仪器有限公司

联 系 人： 邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传　真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号

注：上海博取仪器的产品仪表均属于成套产品，包含电极、安装附件、二次表、说明书、合格证。

上海博取仪器有限公司真诚希望在水处理仪表上与您合作！

欢迎来电咨询！