

高温电导率，带卡盘电极的电导率

产品名称	高温电导率，带卡盘电极的电导率
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

高温电导率

配卫生型卡箍式316l不锈钢电导率电极

配：卫生级卡箍式316l不锈钢电导电极，电极常数 $k=0.1$ ，卡盘直径50.5。温度：0-150，温补pt1000，标配5米线，插针接头。

卫生型卡箍式316l不锈钢电导率电极应用于医药、食品、饮料等行业对高纯水、蒸馏水等弱电解质电导或电阻率的测量。详细情况请联系我司技术人员。详细资料：

特点：快装卡箍式连接、316l材质、无结构死角、易清洗消毒，符合卫生级标准。

规格：电极常数、 $k = 0.1\text{cm}^{-1}$ 、 $k = 0.01\text{cm}^{-1}$ 特殊规格可定制。

连接尺寸：卡盘直径50.5mm、64mm特殊规格可定制，卡盘直径34mm或25.4mm.

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号

注：上海博取仪器的产品仪表均属于成套产品，包含电极、安装附件、二次表、说明书、合格证。

上海博取仪器有限公司真诚希望在水处理仪表上与您合作！

欢迎来电咨询！