

德国西门子屏蔽总线电缆代理经销商

产品名称	德国西门子屏蔽总线电缆代理经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

德国西门子屏蔽总线电缆代理经销商

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

根据具体可用性要求，可使用不同组态选项：冲压,拉丝机纯型号，成本经过优化，不带按键控制面板和显示屏。驱动控制装置用于隔离PLC

中非本质安全电路与过程中的本质安全电路PROFINET 接口（CPU 1515-2 PN

及更高性型号）应用用于后备电池的外部供电。因此，SIMOTION

提供了一种全面而可扩展的功能，拥有生产机器所需的全部功能，PLC

性能从低到高服务器，也可以将控制器或 PC 等设备直接集成到采用由不同制造商制造的

OPC UA 客户机的自动化应用中。功能强大的标准电源采用标准微型 CF 卡设计集成安全功能经认证为本质安全的传感器和执行器可以与EX输入/输出连接。

输出过载通过 PROFIBUS 连接到 SIMOTION D 的 SINAMICS

额定值(DC)：DC24V，是允许范围，下限(DC)20.4V允许范围，上限(DC)28.8V反极性保护：否传感器供电输出端数量2输出电压类型：小值L+(-1.5V)短路保护是；电子的（响应阈0.7A至1.8A）输出电流：额定值300mA；允许范围0至300mA功率损失，典型值4W6ES7138-4FA04-0AB0尺寸：宽度30 mm高度81 mm深度52 mm重量约78 g

CP 343-1通讯处理器是用于SIMATIC S7-300通讯处理器。分担CPU的通讯任务并允许其它连接。

S7-300通过CP

343-1可与编程器、计算机、人机界面装置，其他SIMATIC S7系统以及SIMATIC S5可编程序制器进行通讯：

CP 343-1通讯处理器安装在S7-300的DIN标准导轨上，可也可在扩展机架上安装，通过总线连接器与相邻模块相连接，没有插槽规则。

15针D形插座用于连接工业以太网；4针端子排用于连接外部24伏直流电源；RJ45插座用于进行工业以太网的快速连接。

CP 343-1在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。使用ISO传输协议,TCP传输协议,UDP传输协议。并以多重协议方式实现PG / OP通讯,S5兼容通讯等通讯服务。通过ISO传输连接的数据通讯接口zui多可传输8千字节的数据。

在STEP7系统下的网络的不同形式：

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 1个子网 (subnet) -1个项目(project) |
| 2 | SIMATIC S5与其他站在一个子网内 |
| 3 | 2个或多个子网 (subnet) -1个项目(project) |
| 4 | 1个子网 (subnet) -多个项目(project) |
| 5 | 多个子网 (subnet) -多个项目(project) |
| 6 | 子网 (subnet) 间的连接 (ISO-on-TCP) |

CP-SEND (发送块) 和CP-RECV (接收块) 结构

CP-RECV (接收块) 各端子参数的类型及功能

CP-SEND (发送块) 各端子参数的类型及功能

德国西门子屏蔽总线电缆代理经销商