

# 广东分体远传型电磁流量计 污水流量计 硫酸盐酸流量计

产品名称	广东分体远传型电磁流量计 污水流量计 硫酸盐酸流量计
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺仪 型号:KTBL 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

## 产品详情

### 产品概述：

分体远传型电磁流量计是将电磁流量传感器和转换显示器分开，通过电缆连接的电磁流量计。现场直接读数，双排液晶显示，中英文菜单可选，瞬间流量和累计流量直观可见。并带有4~20mA信号输出。安装简单，可水平或垂直安装，5米分体电缆，显示器可以挂在墙壁上。是井下安装，或者高位置安装的电磁流量计。是测量腐蚀性液体的产品和引水工程、自来水厂、污水处理厂进、出口水流量计量常用的流量计。

### 功能特点：

1、无可动部件，长期稳定性好维护量小；2、无附加阻力。这一点对大口径流量计有重要的意义；3、测量精度高。典型产品精度可达 $\pm 0.5\%R$ ；4、量程范围度大。精度的范围度一般可达40 1，在 $v = 0.08m/s$ 时，基本误差仍可小于 $\pm 2\%R$ ；5、直管段要求相对较低。对于大口径管路，这一点也很重要。有多种流量计要求前后直管段到5D，3D。6、有大口径电磁流量计和小口径流量计；7、有一体式IP65、分体式潜水型IP68产品；8、带自动报警。

在现场环境较好的情况下，一般都选用就地显示型，即传感器和转换器组装成一体。方便用户抄表。

但是如果使用现场有下列情况，请选用分体远传型：(1)环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60度。(2)管道振动较大的场合。(3)会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。(4)流量计装在高空或井下调试和抄表不方便的场合。

### 应用领域：

自来水厂，污水厂，空调系统，楼宇自控，计量收费系统，小区物业管理，商业广场，实验装置，工厂工艺流程，覆盖化工，矿产，纺织，印染，水利，环保，食品，制药，水利等等领域。