

上海博取仪器有限公司在线电导率

产品名称	上海博取仪器有限公司在线电导率
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

ddg-2080型在线电导率仪

ddg-2080型工业电导率仪是我公司新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

仪器特点：

全中文显示,界面友好，多参数同时显示：在一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

技术指标：

1、电导率测量范围：0.01 ~ 20 μ s/cm（配0.01电极），实际可达100.0 μ s/cm；

0.1 ~ 200 μ s/cm（配0.1电极），实际可达1000.0 μ s/cm；

1.0 ~ 2000 μ s/cm（配1.0电极），实际可达10000.0 μ s/cm；

10 ~ 20000 μ s/cm（配10.0电极），实际可达10000.0 μ s/cm；

30 ~ 600.0ms/cm（配30.0电极）；

2、电子单元基本误差：电导率：0.5%fs，温度：0.3；

3、自动温度补偿范围：0 ~ 99.9，25 为基准温度；

4、被测水样：0 ~ 99.9，0.6mpa；

- 5、仪器基本误差：电导率：1.0%fs，温度：0.5；
- 6、电子单元自动温度补偿误差：0.5%fs；
- 7、电子单元重复性误差：0.2%fs1个字；
- 8、电子单元稳定性：0.2%fs1个字/24h；
- 9、电流隔离输出：0~10ma（负载），4~20 ma（负载）；
- 10、输出电流误差：1%fs；
- 11、电子单元环境温度影响误差：0.5%fs；
- 12、电子单元电源电压影响误差：0.3%fs； 13、报警继电器：ac220v、3a；
- 14、rs485通讯接口； 15、电源：ac220v+22v，50
hz+1hz；
- 16、防护等级：ip65； 17、时钟精度:1分/月；
- 18、数据存储量:1个月（1点/5分钟）； 19、数据连续掉电保存时间:10年；
- 20、外形尺寸：146（长）146（宽）108（深）mm；开孔尺寸：138*138 mm；
- 21、工作条件：环境温度0~60 相对湿度；21、重量：0.8kg
- 23、可配0.01、0.1、1.0、10.0、30.0五种电导电极。

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com

网址：<http://2239855365.b2b.hc360.com>

销售地址：上海市浦东新区梓康路188弄25号301室

生产地址：上海浦东新区沪南路3251号

注：上海博取仪器的产品仪表均属于成套产品，包含电极、安装附件、二次表、说明书、合格证。

上海博取仪器有限公司真诚希望在水处理仪表上与您合作！

欢迎来电咨询！